

Quantité	Description
1	MAGNA3 D 65-150 F  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 97924494 Le circulateur Grundfos MAGNA3 D est le choix idéal pour presque tous les projets de construction, anciens ou nouveaux. Avec son rendement énergétique inégalé, sa gamme complète et ses capacités de communication intégrées, le MAGNA3 D est idéal pour les ingénieurs et les prescripteurs qui cherchent à créer des systèmes de chauffage et de climatisation à haute performance. Le circulateur ne nécessite aucun entretien grâce à sa conception à rotor noyé. Cela signifie également que l'hydraulique et le moteur forment une unité intégrale sans garniture mécanique et avec seulement deux joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Le MAGNA3 D propose trois modes à circulateurs multiples : Fonctionnement alterné, de secours et en cascade. En mode alterné et en mode de secours, un seul circulateur fonctionne à la fois, ce qui garantit un confort constant. En mode alterné, la commutation d'un circulateur à l'autre dépend du temps ou de l'énergie. Si un circulateur tombe en panne, l'autre prend automatiquement le relais. En fonctionnement de secours, le circulateur de secours démarre à intervalles réguliers pour éviter le grippage. Si le circulateur en service s'arrête à cause d'un défaut, le circulateur de secours démarre automatiquement. En mode cascade, les circulateurs démarrent et s'arrêtent automatiquement, en s'adaptant à la consommation de courant du système. Les deux circulateurs communiquent sans fil. Le MAGNA3 D est doté d'un écran intuitif et vous permet de vous connecter sans fil avec l'appli Grundfos GO Remote, vous donnant accès à des rapports et à une surveillance avancés. Le circulateur comprend une communication par bus de terrain via des modules CIM, ainsi que des entrées analogiques et digitales et des relais configurables. Les fonctions de régulation comprennent AUTOADAPT et FLOWADAPT. FLOWADAPT qui réduit le besoin de vannes de régulation de débit, réduisant ainsi les coûts des composants du système. Le MAGNA3 D est le meilleur choix pour de nombreuses applications de chauffage et de climatisation, notamment pour les applications suivantes : - Boucles de mélange - Surfaces de chauffage - Surfaces de climatisation - Systèmes de pompes à chaleur géothermiques - Applications de refroidisseurs de petite taille. Le MAGNA3 D est un circulateur monophasé qui se caractérise par le fait que le régulateur et l'affichage sont intégrés dans le coffret de commande. Le circulateur est également équipé d'un capteur de pression différentielle et de température intégré. Le corps du circulateur est disponible en version fonte et acier inoxydable. Le corps du rotor composite est renforcé par des fibres de carbone, la plaque support et le revêtement du rotor sont en acier inoxydable et le corps du stator est en aluminium. L'électronique est refroidie à l'air.

Quantité	Description
1	Le circulateur est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent à 4 pôles (moteur PM). Ce type de moteur se caractérise par un rendement supérieur à celui d'un moteur asynchrone conventionnel à cage d'écureuil. La vitesse du circulateur est réglée par un convertisseur de fréquence intégré.

Description	Valeur
-------------	--------

Information générale:

Nom produit: MAGNA3 D 65-150 F

Code article: 97924494

Numéro EAN:: 5710626495726

Prix: EUR 10030

Technique:

Débit nominal: 30.81 m³/h

Hmt nom.: 11.31 m

Pression maxi: 150 dm

Classe TF: 110

Certifications: CE, VDE, EAC, MOROCCO, UKCA, TSERCM, UkrSEPRO

Modèle: D

Matériaux:

Corps de pompe: Fonte

Corps de pompe: EN-GJL-250

Corps de pompe: ASTM A48-250B

Roue mobile: PES 30%GF

Installation:

Plage température ambiante: 0 .. 40 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Bride standard: DIN

Raccordement tuyauterie: DN 65

Pression par étage: PN 6/10

Entraxe: 340 mm

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: -10 .. 110 °C

Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

Donnée électrique:

Puissance élec.-P1: 29 .. 1409 W

Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz

Tension nominale [V]: 1 x 230 V

Intensité maximum consommée: 0.3 .. 6.3 A

Indice de protection (IEC 34-5): X4D

Classe d'isolement (IEC 85): F

Autres:

Energie (EEI): 0.17

Certifications environnementales: CN ROHS, WEEE

Poids net: 42.3 kg

Poids brut: 50.1 kg




Volume d'expédition: 0.132 m³

N° RSK suédois: 5732548

N° NRF norvégien: 9042788

Pays d'origine: DE

Code douanier: 84137030



Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

