

Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement



Sondes & électrodes

Sonde piézométrique de niveau IPAE



Référence	Désignation
6088842	IPAE 0-1mCE, 10m câble
6088841	IPAE 0-1mCE, 30m câble
6088840	IPAE 0-1mCE, 50m câble
6088839	IPAE 0-2.5mCE, 10m câble
6088837	IPAE 0-2.5mCE, 30m câble
6088836	IPAE 0-2.5mCE, 50m câble
6088833	IPAE 0-10mCE, 20m câble
6088832	IPAE 0-10mCE, 30m câble
6088831	IPAE 0-10mCE, 50m câble

- Capteur de niveau avec homologation ATEX pour le pilotage du niveau dans des fluides contenant des matières fécales
- La pression hydrostatique du fluide est mesurée par l'intermédiaire du capteur de niveau et convertie en un signal électrique par une membrane directement dans le capteur de pression
- Le signal est transmis au coffret de commande et analysé
- En cas d'utilisation dans des zones à risque d'explosion, une barrière Zener est requise pour le raccordement
- Signal analogique de sortie 4 – 20mA
- Profondeur d'immersion maxi 100 m
- Température d'utilisation : 0 à +60°C
- Indice de protection : IP68

Borne de haubenage sonde IPAE



Référence	Désignation
2519927	Borne de haubenage sonde IPAE

- Borne serre-câble pour la fixation d'un capteur de signal dans la cuve
- La borne est fixée dans la cuve avec un crochet
- Le câble du capteur de signal est placé dans la borne
- Diamètre câble : 5,5 à 10,5 mm

Electrode de niveau inox 316L



Référence	Désignation
4241168	Electrode de niveau EF16

- Pour puits ou forage, profondeur maxi = 150 m

Référence	Désignation
64904	Câble électrique 1x1,5mm²

- Câble électrique pour électrode de niveau EF16 (vendu au mètre)



Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/

Pioneering for You