

RACCORDS LARGE TOLÉRANCE AUTOBUTÉS ULTRAGRIP

A F FD PVC PE PRV FC



La gamme Ultragrip incarne l'état de l'art du raccordement : des manchons, réductions, adaptateurs à brides et bouchons large tolérance, multi-matériaux, autobutés, sans préparation du tube et d'installation facile grâce au nombre de boulons réduit.

Les performances de l'Ultragrip reposent sur la combinaison d'un profil de joint inédit et de grips d'ancrage en céramique supportés par un convoyeur intelligent qui les rétracte pour faciliter l'emboîtement.

Ultragrip est également disponible avec embout de transition en PE à souder.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ULTRAGRIP

- Corps en fonte ductile.
- Revêtement Rilsan.
- Boulonnerie inox.
- Joint EPDM.
(joint NBR pour application gaz : nous consulter)
- DN 40 à DN 600.
- Brides suivant EN 1092.*

CONDITIONS DE SERVICE POUR LE TRANSPORT D'EAU*

- Température -20 à +30°C.
- Pression de service :
16 bar jusqu'au DN 300, 10 bar au-delà ;
jonction autobutée.**
- Tolérance dimensionnelle :
10 à 44 mm suivant diamètre.*
- Tolérance angulaire :
8°. (4° pour les adaptateurs).
- Tolérance d'emboîtement :
30 à 75 mm suivant diamètre.

* Pour d'autres conditions de service ou d'autres dimensions, nous consulter.

** Non autobuté pour les tubes PRV et fibro-ciment. Le raccordement des tubes PE et PVC nécessite l'emploi d'inserts aux extrémités.

LES PICTOGRAMMES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ ET LES PERFORMANCES DES RACCORDS SUIVANT LE MATÉRIAU

A : acier
AI : acier inoxydable
F : fonte
FD : fonte ductile

PVC : polychlorure de vinyle
PRV : composite renforcé
fibres de verre
B : béton

FC : fibro-ciment
CU : cuivre
PE : polyéthylène haute densité
(PE100 / PE80)

Un pictogramme bleu foncé indique une gamme compatible.

Un pictogramme bleu pâle indique une gamme compatible avec des performances réduites, nous contacter.

Le conseil et le soutien technique de spécialistes à votre écoute.
Pour la mise en œuvre, les caractéristiques techniques et les certifications, se reporter à notre documentation technique disponible sur simple demande ou en ligne sur www.aliaxis-ui.fr/documentation

Les données contenues dans ce tarif sont fournies de bonne foi. Aucune responsabilité ne peut-être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.
Nos améliorations sont constantes et les spécifications indiquées sont sujettes à modification sans préavis.

ULTRAGRIP RACCORDS AUTOBUTÉS

S129UG



Manchon ULTRAGRIP, revêtu Rilsan. Joint EPDM. PN 16.
Pour tubes tous matériaux. Boulons en Inox.

F - 818

DN	d min	d max	Code
40/50	43,5	63,5	S129UG50
50/65	63,0	83,7	S129UG65
80	85,7	107,0	S129UG80
100	107,2	133,2	S129UG100
125	132,2	160,2	S129UG125
150	158,2	192,9	S129UG150
200	192,9	226,9	S129UG175
200	218,1	256,0	S129UG200
250	266,2	310,0	S129UG250

DN	d min	d max	Code
300	315,0	356,0	S129UG300
350*	352,2	396,0	S129UG350
400*	398,2	442,0	S129UG400
450*	448,0	492,0	S129UG448
500*	498,0	552,0	S129UG498
500*	558,0	608,0	S129UG558
600*	604,0	648,0	S129UG604
600*	676,0	726,0	S129UG676

* PN 10.

S131UG



Adaptateur à bride ULTRAGRIP, revêtu Rilsan. PN 16.
Pour tubes tous matériaux. Boulons en Inox. Joint EPDM. Perçage PN 10/16.

F - 818

DN	d min	d max	Code
40	43,5	63,5	S131UG40
50	43,5	63,5	S131UG50
60/65	63,0	83,7	S131UG60
65	63,0	83,7	S131UG65
80	85,7	107,0	S131UG80
100	107,2	133,2	S131UG100
125	132,2	160,2	S131UG125DN100
100	132,2	160,2	S131UG125DN150
150	132,2	160,2	S131UG125
150	158,2	192,9	S131UG150
175	192,2	226,9	S131UG175

DN	d min	d max	Code
200	218,1	256,0	S131UG200
250	266,2	310,0	S131UG250
300	315,0	356,0	S131UG300
350*	352,0	396,0	S131UG350
400*	398,2	442,0	S131UG400
400*	448,0	492,0	S131UG448
500*	498,0	552,0	S131UG498
500*	558,0	608,0	S131UG558
600*	604,0	648,0	S131UG604
600*	676,0	726,0	S131UG676

* PN 10.

ULTRAGRIP RACCORDS AUTOBUTÉS

S129RUG / S129BUG



S129RUG / S129BUG Bouchon ULTRAGRIP, revêtu Rilsan. Joint EPDM. PN 16.
Raccord réduit ULTRAGRIP avec ou sans bossage, revêtu Rilsan.
Joint EPDM. PN 16.

F - 818

Pour tubes tous matériaux. Boulons en Inox.

Existe avec bossage axial ou radial 1/2 à 2" BSP suivant taille.

Nous consulter.

IUG



Insert pour tubes PE SDR 11 ou SDR 17.

F - 818

d	Code SDR 17
63	IUG63SDR17
75	IUG75SDR17
90	IUG90SDR17
110	IUG110SDR17
125	IUG125SDR17
140	IUG140SDR17
160	IUG160SDR17
180	IUG180SDR17
200	IUG200SDR17
225	IUG225SDR17
250	IUG250SDR17
280	IUG280SDR17
315	IUG315SDR17
355	IUG355SDR17
400	IUG400SDR17
450	IUG450SDR17
500	IUG500SDR17
560	IUG560SDR17
630	IUG630SDR17
710	IUG710SDR17

d	Code SDR 11
63	IUG63SDR11
75	IUG75SDR11
90	IUG90SDR11
110	IUG110SDR11
125	IUG125SDR11
140	IUG140SDR11
160	IUG160SDR11
180	IUG180SDR11
200	IUG200SDR11
225	IUG225SDR11
250	IUG250SDR11
280	IUG280SDR11
315	IUG315SDR11
355	IUG355SDR11
400	IUG400SDR11
450	IUG450SDR11
500	IUG500SDR11
560	IUG560SDR11
630	IUG630SDR11
710	IUG710SDR11