


## VSH SudoPress Cuivre applique murale 90° FF 22xRp3/4"

Le VSH SudoPress SP4471GV est une applique murale à 90°; avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6672633**

Type SP4471GV

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                |                  |                                         |                       |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériaux coprs                | Bronze           | Outer pipe diameter connection          | 22 Millimetre         |
| Housing material               | Bronze           | Diamètre extérieur connexion 1          | 22 Millimetre         |
| Qualité de matière             | Bronze (Rg 5)    | Diamètre extérieur connexion 2          | 26,9 Millimetre       |
| Traitement de la surface       | Non-traité       | Longueur connexion 1                    | 47 Millimetre         |
| Système orienté                | ✓                | Longueur utile connexion 1              | 24 Millimetre         |
| Nominal diameter connection    | DN 20            | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,45 Millimetre       |
| Diamètre intérieur connexion 1 | DN 20            | Longueur connexion 2                    | 27 Millimetre         |
| diamètre intérieur connexion 2 | ¾" (20)          | Longueur utile connexion 2              | 13,5 Millimetre       |
| Raccordement                   | Manchon à sertir | Length from wall plate                  | 44 Millimetre         |
| Thread size tap connection     | ¾"               | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Certifié KIWA                  | ✓                | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| QA Gastec                      | ✗                | Température médium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| code de contour                | V                | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| With connection indicator      | ✓                |                                         |                       |
| With protective cap            | ✗                |                                         |                       |
| DVGW quality mark for gas      | ✗                |                                         |                       |
| DVGW quality mark for water    | ✓                |                                         |                       |
| KIWA certified                 | ✓                |                                         |                       |
| Gastec QA mark                 | ✗                |                                         |                       |
| KOMO certified                 | ✗                |                                         |                       |
| Gastec QA - AR 214 (H2)        | ✗                |                                         |                       |