



D-Code Vasque à encastrer # 0338490000

| < 495 mm > |



Vasque à encastrer	Dimension	Poids	Référence
à encastrer par le dessous, avec trop-plein, sans plage de robinetterie, fixations pour montage dans un plan en bois incluses, 495 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
☒	495 x 290 mm	10,000 kg	0338490000
Infobox			
Pour les vasques à encastrer par le dessous les dimensions indiquées sont les dimensions intérieures			
Accessoires pour céramique			
Fixations pour montage avec un plan en pierre, (sauf # 046651)		0,200 kg	005028
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo XL cartouche céramique, longueur de bec 180 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			A11040001
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),			D11110008

D-Code Vasque à encastrer # 0338490000

| < 495 mm > |

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),	D11110007
Robinetterie de lavabo 2 trous XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11130002
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11130009
Descriptif	
DURAVIT D-Code vasque à encastrer, Design by sieger design, pour montage par le dessous en céramique sanitaire, avec trop-plein, sans plage de robinetterie. Cuve de forme rectangulaire avec coins arrondis. Fixations pour le montage dans plan en bois incluses. Dimensions (LxPxH) 525x320x175mm. Blanc. Référence : 0338490000	

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.