

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

INSTALLATIONS POUR COLLECTIVITÉS - TRUBERT EURO THERM

Cartouches de rechange **ULTRAMIX®**

Pour cartouches inversées rajouter "IN" au code article.

* Pour installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches 22TX1 et 22TX2 ainsi que 22TX137 et 22TX237 sont compatibles et interchangeables.

◇ Préconisation dans le strict respect de la réglementation des installations d'ECS collectives des ERP.



Code réf.	Pour mitigeur type	Débit (l/min)	Réglage
22TX1*	TX91E, TX91C, T/X91CHP	5 à 56	10/50°C
22TX2*	TX92E, TX92C, T/X92CHP	5 à 80	10/50°C
22TX3	TX93E, TX93C, T/X93CHP	5 à 120	10/50°C
22TX4	TX94E, TX94C, T/X94CHP	5 à 175	10/50°C
22TX5	TX95E, TX95C, T/X95CHP	8 à 260	10/50°C
22TX6	TX96E, TX96C, T/X96CHP	8 à 400	10/50°C
22TX137*	TX91E37, TX91C37, T/X91CHP	5 à 56	30/70°C
22TX237*	TX92E37, TX92C37, T/X92CHP	5 à 80	30/70°C
22TX337	TX93E37, TX93C37, T/X93CHP	5 à 120	30/70°C
22TX437	TX94E37, TX94C37, T/X94CHP	5 à 175	30/70°C
22TX537	TX95E37, TX95C37, T/X95CHP	8 à 260	30/70°C
22TX637	TX96E37, TX96C37, T/X96CHP	8 à 400	30/70°C
22TX1FNC	TX91FNC	5 à 56	10/50°C
22TX2FNC	TX92FNC	5 à 80	10/50°C
22TX3FNC	TX93FNC	5 à 120	10/50°C
22TX4FNC	TX94FNC	5 à 175	10/50°C
22TX5FNC	TX95FNC	8 à 260	10/50°C
22TX6FNC	TX96FNC	8 à 400	10/50°C
22TX1OMDA	TX91OMDA	5 à 56	10/50°C
22TX2OMDA	TX92OMDA	5 à 80	10/50°C
22TX3OMDA	TX93OMDA	5 à 120	10/50°C