


## VSH XPress Inox Té réduit FFF 35x18x35

Le VSH XPress R2715 est un té réduit en équerre en acier inoxydable avec 3 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**6191460**

Type R2715

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                 |                                         |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable                | Angle                                   | 90 Degrees            |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | Diamètre extérieur connexion 1          | 35 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                      | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,5 Millimetre        |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                      | Diamètre extérieur connexion 2          | 18 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Acier inoxydable                | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,5 Millimetre        |
| Qualité matériau connexion 2         | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | Diamètre extérieur connexion 3          | 35 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                      | Epaisseur paroi , connexion 3           | 1,5 Millimetre        |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                      | Longueur connexion 1                    | 51 Millimetre         |
| Raccord de connection 3              | Acier inoxydable                | Longueur utile connexion 1              | 25 Millimetre         |
| Matériau connexion 3                 | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | Longueur connexion 2                    | 49 Millimetre         |
| protection de surface terminale 3    | Non-traité                      | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Traitement de surface connection 3   | Non-traité                      | Longueur utile connexion 2              | 29 Millimetre         |
| Exécution                            | Pièce en T                      | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Angle réglable                       | ✗                               | Longueur connexion 3                    | 51 Millimetre         |
| Type débit                           | ✗                               | Longueur utile connexion 3              | 25 Millimetre         |
| Reducing                             | ✓                               | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| En plusieurs parties                 | ✗                               | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Système orienté                      | ✓                               |                                         |                       |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 32                           |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | M                               |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 15                           |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir                |                                         |                       |
| Contour code connection 2            | M                               |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 3      | DN 32                           |                                         |                       |
| code de contour                      | M                               |                                         |                       |
| connexion 3                          | Manchon à sertir                |                                         |                       |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Contour code connection 3             | M     |
| Bride tournante                       | PN 16 |
| Matériau d'étanchéité                 | EPDM  |
| Main colour fitting                   | Gris  |
| Haute résistance à la traction        | ✓     |
| QA Gastec                             | ✗     |
| avec emballage                        | ✗     |
| Certifié KIWA                         | ✓     |
| Avec vidange                          | ✗     |
| Avec dégazeur                         | ✗     |
| Avec isolation thermique              | ✗     |
| Avec arrêt cam / -Rand                | ✓     |
| Etiquette VdS                         | ✗     |
| Limité                                | ✗     |
| With connection indicator             | ✗     |
| Etiquette FM                          | ✗     |
| Etiquette LPCB                        | ✗     |
| Etiquette ULC                         | ✗     |
| Etiquette UL                          | ✗     |
| DIN-CERTCO certificate                | ✗     |
| VdS quality mark                      | ✗     |
| With approval for TÜV                 | ✗     |
| DVGW quality mark for gas             | ✗     |
| DVGW quality mark for water           | ✓     |
| KIWA certified                        | ✓     |
| Gastec QA mark                        | ✗     |
| KOMO certified                        | ✗     |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✗     |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✗     |