


GIALIX



Chaudière électrique murale modulante
De 2 à 196 kW



*Une puissance ajustable aux besoins réels
pour plus d'économies !*



UNIQUE AU MONDE

avec son corps de chauffe

EN FONTE

GARANTI 20 ANS

Remplace facilement

tout type de chaudière

- + Silencieuse
- + Durable
- + Compacte
- + Modulante



*De 2 à 196 kW pour tous les
types d'installations*



ÉLECTRIQUE



CHAUFFAGE



SANITAIRE



Fabricant
FRANÇAIS

www.auer.fr



CONCEPTION INTELLIGENTE

*La puissance maximale est
ajustable au juste besoin du logement
par simple paramétrage au tableau
de commande. La puissance électrique
souscrite au compteur est ainsi
réduite au minimum*


- Pas de cuve de stockage, pas de tuyauterie de combustible
- Pas d'odeur
- Pas de dégagement de CO / CO₂ / NOx
- Pas de risque de fuite de gaz ou de fioul
- Pas de cheminée, pas de trou de ventilation
- Pas de ventouse
- Pas de contrat annuel d'entretien obligatoire
- Un seul abonnement, une seule source d'énergie
- Facturation de l'énergie après consommation
- Coût de l'énergie stable

RENDEMENT SAISONNIER GARANTI À 100 %


Tout kWh consommé est entièrement restitué au chauffage

L'APPOINT IDÉAL AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES


Pompe à chaleur



Capteurs solaires




Chaudière bois



TOUT INTÉGRÉ

performance
&
longévité

NOUVEAU
circulateur
BASSE
CONSO



CORPS DE CHAUFFE EN FONTE*

- Robuste et anti-corrosion
- Durable dans le temps
- 100% recyclable
- Moulé, monobloc, intègre et reçoit tous les composants hydrauliques, et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de fuite.

* modèles MT et DS

+ ROBUSTE

UNIQUE!


Le corps de chauffe en fonte de la chaudière Gialix est le seul à garantir encore plus de performances, de confort et de longévité.

+ COMPACTE



L'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC GIALIX DS

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC BALLON D'EAU CHAUDE ASSOCIÉ *pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire*



Les avantages de la Gialix MT avec le confort de l'eau chaude accumulée et rapidement renouvelée

INGÉNIEUSE ET PERFORMANTE

- Une chaudière Gialix 6kW ajustable à la puissance installée de 2 en 2 kW
- Un ballon d'eau chaude sanitaire de 80 litres associé
- 155 L d'eau chaude à 40°C restitués en 10 min
- 25 min suffisent pour remettre en température le ballon⁽¹⁾
- 5 fois moins de tartre qu'un chauffe-eau électrique traditionnel : c'est la réponse aux eaux calcaires !

(1) de 40 à 65°C en 25 min

Jusqu'à
4 FOIS +
d'eau chaude
qu'un ballon électrique de même capacité

SES AVANTAGES

- Une extraordinaire compacité pour le chauffage du logement et l'eau chaude sanitaire à profusion
- Remplace une ancienne chaudière gaz et supprime l'abonnement : plus qu'un seul compteur dans la maison !
- Régulation ultra-fine identique à celle de la gamme Gialix MT

GIALIX MOBILE*

La chaudière tout service de l'installateur

- Une Gialix prête à raccorder avec roulettes et poignée pour un transport facile et une manipulation aisée
- Parfaite stabilité au sol
- Puissance ajustable 2 - 4 - 6 - 8 - 10 ou 12 kW pour s'adapter à toutes les configurations
- Alimentation électrique 230V mono ou 400V tri
- Raccordement direct à l'arrière de la chaudière
- Prévue pour la 1ère mise en chauffe de dalle sur chape fluide ou traditionnelle selon la norme NF DTU 65.14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE * pour les modèles jusqu'à 24 kW

- Puissance ajustable aux besoins réels du logement
- Fixation murale
- Carrosserie en acier galvanisé revêtu d'époxy polyester blanc
- Thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité
- Vase d'expansion*
- Circulateur 4 vitesses*
- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Aquastat de sécurité 65°C* (plancher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs)

DOMESTIQUE

Modèle	Puissance ajustable ⁽¹⁾ par paramétrage	Tension	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Nombre d'étages puissance	Régulation	Équipement hydraulique	Sonde ext.	Sonde ECS	Réf.
--------	---	---------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	------------	---------------------------	---------------	--------------	------

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT POUR PLANCHER CHAUFFANT OU RADIATEURS

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET MODULATION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE

CORPS DE CHAUFFE FONTE	6 MT	2-4-6 kW	mono	340 x 500 x 280	20	3	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS (en option selon modèle)		option	option	132632
	12 MT	2-4-6-8-10-12 kW	mono	340 x 500 x 280	25	3			option	option	132631
	12 MT	2-4-6-8-10-12 kW	400V tri	340 x 500 x 280	25	3			option	option	132636
	16 MT	2,7-5,3-8-10,7-13,3-16 kW	400V tri	340 x 500 x 280	25	3			option	option	132637
	6 MT confort +	2-4-6 kW	mono	340 x 500 x 280	20	3	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS	Vase 5L (6 kW) ou 8L, Circulateur, soupape et manomètre	série	série	132634
	12 MT confort +	2-4-6-8-10-12 kW	mono	340 x 500 x 280	25	3			série	série	132633
	12 MT confort +	2-4-6-8-10-12 kW	400 V tri	340 x 500 x 280	25	3			série	série	132638
	16 MT confort +	2,7-5,3-8-10,7-13,3-16 kW	400V tri	340 x 500 x 280	25	3			série	série	132639
	24 MA confort +	4-8-12-16-20-24 kW	400V tri	405 x 620 x 280	42	6			série	série	132616

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT POUR 2 CIRCUITS PLANCHER CHAUFFANT ET RADIATEURS

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET MODULATION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE

2 CORPS DE CHAUFFE FONTE	12 MT - 2 circuits Confort +	(2 x) (2-4-6 kW)	mono	405 x 620 x 280	28	2 x 3	2 régulations électroniques modulantes pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS (option)	1 Vase 8L, 2 circulateurs, 2 soupapes, 2 manomètres	série x2	option x2	132635
--------------------------	------------------------------	------------------	------	-----------------	----	-------	---	---	----------	-----------	--------

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES DOUBLE SERVICE

2 CORPS DE CHAUFFE FONTE	Gialix DS	2-4-6 kW	mono	Ø 520 x 1065	80	3	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS	Vase 8L, circulateur, soupape, manomètre, vanne 3 voies	série	ballon 80L	132641
--------------------------	-----------	----------	------	--------------	----	---	--	---	-------	------------	--------

TERTIAIRE

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE À ÉQUIPER HYDRAULIQUEMENT

CORPS DE CHAUFFE ACIER	36 MA	24 à 36 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	34	2	Électronique modulante pour un circuit de chauffage à haute température, et un circuit de production ECS (option)	Soupape de sécurité, manomètre, pressostat manque d'eau électronique	option	option	131417
	48 MA	32 à 48 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	34	2			option	option	131418
	72 MA	48 à 72 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	38	3			option	option	131419
	120 MA	96 à 120 kW	400 V tri	570 x 740 x 350	50	5			option	option	131420
	196 MA	140 à 196 kW	400 V tri	630 x 740 x 400	70	6			option	option	131423

Options

TA	Thermostat d'ambiance	710043
TH	Thermostat d'ambiance avec horloge	710044
TH radio	Thermostat d'ambiance radio RNC (radio non-chronoproportionnel)	710172
Sonde ECS	Pour Gialix MT et MA (en prévoir 2 pour Gialix 12MT-2 circuits)	710029
Sonde extérieure	Pour Gialix MT et MA	710157
Vanne 3 voies directionnelle	Pour Gialix MT ou MT confort+ et Gialix 24MA confort+ associée à un préparateur eau chaude sanitaire (en prévoir 2 pour Gialix 12MT-2 circuits)	710098
Dosseret écarteur	Pour Gialix 6 à 24 kW hors DS et mobile	710217
Trépied réglable	pour Gialix DS	730016
Barrette de fixation murale	pour Gialix DS	713130
Platines murales (x2)	pour Gialix DS	730018
Thorix EVOLUTION	Pour alimenter 2 circuits radiateurs et/ou plancher chauffant (circuit mélangé 9 kW maxi)	411003
Vanne 2 voies motorisée	Pour contrôle du circuit direct (s'intègre dans Thorix EVOLUTION)	740022
Sonde d'ambiance avec afficheur	Pour Thorix EVOLUTION (prévoir 1 sonde par circuit)	751009

⁽¹⁾ Chaudière livrée à la puissance maximale mais paramétrable à la puissance voulue au tableau de commande

SERVICES COMMERCIAUX

Toutes régions sauf nord :
109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Régions nord (02-08-51-59-60-62-80) :

Rue de la République - CS40029 -
80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19
E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION ET CONSEILS

Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35
E-mail : enr@auer.fr

