


**Conduit semi-rigide plastique****11095922****CONDUIT AA OPTIFLEX PRO D90 50M**

Le premier réseau de ventilation circulaire semi rigide qui s'installe vite et bien et qui répond aux exigences de la qualité d'air intérieur.



Conduits Optiflex® PRO circulaires

### PLUS PRODUIT

- réseau étanche,
- pose rapide,
- résistance (chape ou dalle).

### Description produit

Les conduits OPTIFLEX PRO circulaires sont une solution de conduits semi rigides plastique permettant de raccorder le groupe de ventilation (simple-flux ou double-flux) aux bouches. Ils garantissent l'hygiène et la qualité de l'air intérieur.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement sur le conduit à l'aide du clip de bocage OPTIFLEX PRO ou joints OPTIFLEX,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les clips de blocage OPTIFLEX PRO ou joints OPTIFLEX vendus en accessoire,
- colliers de fixation universelle ou bandes à trous disponibles en accessoires pour fixer les conduits,
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

### Argumentaire référence

#### • Application :

- Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
- Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
- Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
- Pour le neuf ou la rénovation
- Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc

#### • Description :

- Diamètre : 90 mm
- Couleur : vert
- Couronne de 50 m
- Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboîtement
- Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
- Conduit performant à l'intérieur lisse pour limiter les pertes de charge et faciliter l'entretien
- Conduit traité antistatique et antibactérien

## Conduit semi-rigide plastique

11095922  
CONDUIT AA OPTIFLEX PRO D90 50M

## Caractéristiques principales

- conduit semi-rigide plastique,
- diamètre intérieur/extérieur :
  - Ø 78/90 mm,
  - Ø 63/75 mm.
- matériau :
  - conduit vert: polyéthylène avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).
- conditionnement : couronne de 25 m ou 50 m,
- température d'utilisation : -20 à +60°C.

## Accessoires

| Désignations                                      | Références |
|---------------------------------------------------|------------|
| MANCHON FEMELLE OPTIFLEX PRO D90                  | 11095929   |
| COUDE OPTIFLEX PRO D90                            | 11095930   |
| JOINT OPTIFLEX PRO D90 (X10)                      | 11095927   |
| COLLIER FIXATION UNIV OPTIFLEX PRO (X10)          | 11095904   |
| MANCH. COUDEE OPTIFLEX PRO 2X90/D125              | 11095932   |
| Raccord OPTIFLEX® droit EasyClip Ø 90             | 11091989   |
| Raccord OPTIFLEX® souple EasyClip Ø 90            | 11091988   |
| Culotte OPTIFLEX® ? 125 pour 2 conduits ? 90      | 11091990   |
| Manchette trident Ø80                             | 11022074   |
| Manchette avec raccord souple OPTIFLEX® Ø 125     | 11091991   |
| Manchette vahinée Ø 80 mm                         | 11022001   |
| Rallonge manchette vahinée Ø 80 mm                | 11022003   |
| Manchette trident Ø 125 mm                        | 11033007   |
| Manchette trident hygro Ø 125/80 mm               | 11085343   |
| CLIP BLOCAGE OPTIFLEX PRO D90 (X10)               | 11095928   |
| MANCH. DROITE OPTIFLEX PRO 1X90/D125              | 11095935   |
| RACCORD CAISSON D90 OPTIFLEX PRO                  | 11095924   |
| KIT CROISEMENT OPTIFLEX PRO D90                   | 11095933   |
| COUDE POUR BOUCHE D80 OPTIFLEX PRO D90            | 11095934   |
| Isolant Optiflex diamètre 90 et longueur 3 mètres | 11027161   |
| Isolant Optiflex diamètre 90 et longueur 6 mètres | 11027162   |
| EASYCLIP RACCORD ALGAINE / OPTIFLEX RM D125       | 11091834   |
| EASYCLIP RACCORD ALGAINE D80 / OPTIFLEX D90       | 11091833   |
| ADAPTATEUR OPTIFLEX PRO 130X60 VERS D90           | 11095962   |

## Données générales

| Références | Température maximum d'utilisation (°C) | Matériau principal | Température minimum d'utilisation (°C) |
|------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 11095922   | 60                                     | Polyéthylène       | -20                                    |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Ø nominal conduit (mm) | Rayon de cintrage | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------|------------|
| 11095922   | 91     | 50000  | 90     | 78                     | 150               | 21,85      |