Daikin — 3MXM-A8 (Multi model application) — 3MXM52A8

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/3MXM-A8.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de 3MXM52A8 dans le tableau : 3MXM52A2V1B8 · **Gamme :** 3MXM-A8 · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/3MXM-A8.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	734
Dimensions — Unité — Largeur	mm	974
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	408
Poids — Unité	kg	57
Compresseur — Type		Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	-10
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Max.	°CBS	50
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	46
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA	47
Réfrigérant		R-32
Réfrigérant — Charge	kg	1.80
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	1.22
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675
Raccords de tuyauterie — Longueur de tuyauterie — Max. — UE - UI	m	25 (1)
Raccords de tuyauterie — Charge de réfrigérant supplémentaire	kg/m	0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	15
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UI — Max.	m	7.5
Raccords de tuyauterie — Longueur totale de tuyauterie — Système — Réel	m	50 (2)
Accessoires standard — Installation manual		1
Accessoires standard — Drain cap		3
Accessoires standard — Drain plug		1
Accessoires standard — Reducer assembly		1
Accessoires standard — Screw bag		1
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240
Accessoires standard — FTXJ42A2V1BS		FTXJ42A2V1BS

Remarques du tableau

(1) - Par pièce

(2) - Pour combinaison avec CVXM-A, FVXM-A - la longueur maximale de tuyauterie est 30m.

(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement

(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

(5) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.