



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm
- Profil M du diamètre 64mm au 108mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour l'eau potable
 Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
 Installations chauffage
 Installations pour air comprimé (sans huile)

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
	Du 64 au 108mm
Températures de service	De -35°C à 110°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm et Profil M du 64 au 108mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
 EN 1254
 WRAS
 KIWA DVGW
 Lloyds
 CSTB ATEC 14/16-2172
 ACS n°18 ACC NY 016



INSTRUCTIONS DE MONTAGE




1. Couper le tube



2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée



5. Marquer l'intersection



6. Sertir

P4244G

Traversée de cloison droite MF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4244G01504030	15 - 1/2IG - 3/4AG - 30	1	30

P4270G

Manchon FF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4270G01203000	12 - 3/8	5	150
P4270G01204000	12 - 1/2	5	130
P4270G01403000	14 - 3/8	5	100
P4270G01404000	14 - 1/2	5	130
P4270G01406000	14 - 3/4	5	130
P4270G01503000	15 - 3/8	5	130
P4270G01504000	15 - 1/2	5	130
P4270G01506000	15 - 3/4	5	100
P4270G01604000	16 - 1/2	1	
P4270G01606000	16 - 3/4	1	
P4270G01804000	18 - 1/2	5	100
P4270G01806000	18 - 3/4	5	80
P4270G02204000	22 - 1/2	5	80
P4270G02206000	22 - 3/4	5	80
P4270G02208000	22 - 1	5	60
P4270G02806000	28 - 3/4	5	60
P4270G02808000	28 - 1	5	50
P4270G02810000	28 - 1 1/4	5	40
P4270G03508000	35 - 1	5	30
P4270G03510000	35 - 1 1/4	5	25
P4270G04210000	42 - 1 1/4	1	15
P4270G04212000	42 - 1 1/2	1	30
P4270G05416000	54 - 2	1	12

P4275

Manchon FF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4275 01200000	12	5	130
P4275 01400000	14	1	
P4275 01500000	15	5	90
P4275 01600000	16	1	
P4275 01800000	18	5	80
P4275 02200000	22	5	60
P4275 02800000	28	5	30
P4275 03500000	35	5	25
P4275 04200000	42	1	15
P4275 05400000	54	1	10
P4275 06400000	64	1	
P4275 06700000	66,7	1	
P4275 07600000	76,1	1	
P4275 08900000	88,9	1	
P4275 10800000	108	1	