
VSH XPress Carbone Té réduit FFF 88,9x76,1x88,9

Le VSH XPress C1415 est un té réduit en équerre en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension





6206486
Type C1415

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)	Diamètre extérieur connexion 1	88,9 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué	épaisseur paroi, connexion 1	2 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	Diamètre extérieur connexion 2	76,1 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)	épaisseur paroi, connexion 2	2 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué	Diamètre extérieur connexion 3	88,9 Millimetre
Raccord de connection 3	Acier	Epaisseur paroi , connexion 3	2 Millimetre
Matériau connexion 3	St 34.2 (1.0034)	Longueur connexion 1	130 Millimetre
protection de surface terminale 3	Galvanisé/électro-zingué	Longueur utile connexion 1	67 Millimetre
Exécution	Pièce en T	Longueur connexion 2	117 Millimetre
Reducing	✔	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
En plusieurs parties	✖	Longueur utile connexion 2	62 Millimetre
Système orienté	✔	Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 80	Longueur connexion 3	130 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Longueur utile connexion 3	67 Millimetre
Contour code connection 1	M	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
diamètre intérieur connection 2	DN 65	Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	M		
diamètre intérieur connection 3	DN 80		
code de contour	M		
connexion 3	Manchon à sertir		
Contour code connection 3	M		
Bride tournante	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Main colour fitting	Gris		
Haute résistance à la traction	✔		

QA Gastec	✖
avec emballage	✖
Certifié KIWA	✖
Avec vidange	✖
Avec dégazeur	✖
Avec isolation thermique	✖
Avec arrêt cam / -Rand	✔
Etiquette VdS	✔
Limité	✖
With connection indicator	✖
Etiquette FM	✖
Etiquette LPCB	✖
Etiquette ULC	✖
Etiquette UL	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖