


Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

ACCESSOIRES

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple

N° de réf.	DN	RMF	Rp	arc	L	I	I1	H
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	5.7	1.8	2.6	3.5
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	6.6	1.8	2.6	3.5
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	7.3	1.8	3	3.5
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	7.3	1.8	3	3.5