

Conduit flexible recoupable Chemilux Condensation D125mm long.1000mm

Numéro d'article: 330647

Conduit flexible PPTL à visser lg 1m Ø125.

- Facile à transporter
- Installation simplifiée
- Facile à stocker (40m de conduits sur 1 palette Europe)
- Équipé d'un joint d'étanchéité



Informations détaillées

Longueur d'1m à visser, équipée d'un joint d'étanchéité.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330647	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	4049193050436	Type d'article	Flexibles

Dimensions

Hauteur	125 mm	Longueur brute	1131 mm
Largeur	141 mm	Poids net	0,57 kg

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	125 mm
Diamètre extérieur	141 mm
Diamètre intérieur	121 mm
Épaisseur du conduit de fumée	1 mm
Joint conduit de fumée	EPDM gris

Matériau	PPII
Matériau du joint	EPDM gris
Nombre de couches	1
Prise de courant incluse	oui
Type de raccordement côté chaudière	Conduit simple
Type de système	Flexible

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D
Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m

Résistance à la compression (hauteur max.)	30 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	45 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance à l'écoulement des sections de cheminée (rugosité équivalente de la paroi intérieure)	5 mm
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Résistance aux UV	non
Résistance thermique (M²K/W)	0 m²K/W
Température d'installation (min.)	0 °C

Installation

Réversible	non
------------	-----

Logistique

Emballage de l'unité	Non-emballé
Intrastat	39173900

La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	0,57 kg