



Chaudière de 180 kW alimentant
- 1 circuit principal de 5 aérothermes
- 1 circuit radiateurs avec module H



Chaudière de 135 kW pour la gestion d'un
circuit chauffage à température variable



Chaudière PRESTIGE Visio 135 kW (3x45 kW)



Mini chaudière 64 kW THPE
(HYDROMOTRIX Visio 2 x 32 kW)

Domaine d'application :

- Résidentiel* : petit immeuble, maison bourgeoise, hôtel particulier
- Petit tertiaire
- École, salle polyvalente

*Les dépenses donnent droit au CITE pour chaque copropriétaire à hauteur de sa quote-part (définie par le règlement de la copropriété)

Accessoires Chaudière Condensation Visio

BALLONS D'EAU CHAUDE UPEC 80 & 120 litres associés aux chaudières Visio	Code article
UPEC 80 MURAL INOX avec accessoires de raccordement de série	F3AA41065
UPEC 120 MURAL INOX avec accessoires de raccordement de série	F3AA40893
UPEC 120 L SOL VERTICAL avec accessoires de raccordement de série	F3AA41067
UPEC 120 L SOL HORIZONTAL , accessoires de raccordement de série	F3AA41066
KIT DE RACCORDEMENT BALLON	
Kit de raccordement hydraulique pour ensemble chaudière 45 kW + Upec 120 mural	F3AA41167
Kit de raccordement chaudière à ballon réchauffeur	F3AA40447
BALLONS SOLAIRES	
UPEC VISIO 220 L + ACCESSOIRES	F6AA11086
BOUCLAGE SANITAIRE	
Kit raccordement bouclage ECS pour HYDROCONFORT Solaire	F3AA41361

BOX FRISQUETCONNECT		Code article
FRISQUET CONNECT - PACK 1 boîtier fourni avec câble Ethernet, câble d'alimentation élec. 220 V et support de fixation.	Pour chaudières Visio n° série ≥17010000000000	F3AA41484
FRISQUET CONNECT - PACK 2 Composition identique au PACK 1+ satellite radio et tableau de bord pour mise à jour.	Pour chaudières Visio n° série ≤16529999999999	F3AA41492

Accessoires Condensation Visio

* Si commandés avec l'équipement éligible, sous réserve des modalités de la LDF 2021

			Code article
BALLONS D'EAU CHAUDE UPEC 80 litres et 120 litres pour chaudières Evolution ou Condensation Visio			
UPEC 80 MURAL INOX : comporte de série tous les accessoires de raccordement à une chaudière murale			F3AA41065
UPEC 120 MURAL INOX : comporte de série tous les accessoires de raccordement à une chaudière murale			F3AA40893
UPEC 120 SOL VERTICAL comporte de série tous les accessoires de raccordement à une chaudière sol en configuration verticale			F3AA41067
UPEC 120 SOL HORIZONTAL comporte de série les accessoires de raccordement à une chaudière sol en configuration horizontale			F3AA41066
KIT DE RACCORDEMENT BALLON EAU CHAUDE			
Kit de raccordement hydraulique pour ensemble chaudière 45 kW + Upec 120 l mural			F3AA41167
Kit de raccordement chaudière murale à ballon réchauffeur			F3AA40447
Kit de raccordement chaudière au sol à ballon réchauffeur			F3AA41655
BOUCLAGE SANITAIRE			
Kit raccordement bouclage ECS pour HYDROCONFORT Solaire			F3AA41361
CESI - Chauffe Eau Solaire Individuel			
Ballon solaire UPEC VISIO 220 l + ACCESSOIRES			F6AA11086
DOSSERET CHAUDIÈRE			
Dossieret d'écartement	Hydromotrix	20 kW	F3AA40731
	Hydromotrix	25-32 kW	F3AA40972
	Hydroconfort ballon 50 l	20 kW	F3AA41641
	Hydroconfort ballon 80 l	20 kW	F3AA40565
SORTIES VENTOUSE			
Terminal condensation 60/100, longueur 0,8 m avec rosace et coude			F3AA40892
Rallonge condensation 60/100 longueur 0,5 m			F3AA40829
Rallonge condensation 60/100 longueur 1 m			F3AA40828
Coude condensation 45° 60/100			F3AA40830
Coude condensation 90° 60/100			F3AA40831
Adaptateur condensation pour conduit 80/125 sortie verticale ou horizontale			F3AA40832
Adaptateur condensation pour conduit 3CE			F3AA40897
SORTIES CHEMINÉE (adaptateur) : prévoir aussi un kit Poujoulat ou Ubbink en fonction du raccordement au conduit			
Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 pour chaudière ≥ n° série 1035.....		20 kW	F3AA40832
Adaptateur condensation pour conduit en B23p		25-32 kW	F3AA40898
Adaptateur condensation pour conduit en B23p (non fourni : raccord 80/110 à la sortie de chaudière)		45 kW	F3AA41122
KIT SOLAIRE de relève par chaudière			
Kit solution 1 : Boîtier d'interface avec sonde de température, lorsque la régulation du ballon solaire ne gère pas la relève par la chaudière (contact 230 V)			F3AA40780
Kit solution 2 : Boîtier d'interface lorsque la régulation du ballon solaire gère la demande de relève par la chaudière			F3AA40781