





34 828 000 GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Protégé contre les retours d'eau
- Sans raccords
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Gamme GROHE Professional

34 828 000 GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, août 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49160000)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 3: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 4: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 5: conduite d'eau (N ° de commande 47975000)
- 6: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 6.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 6.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 6.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 7: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)*
- 8: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 9: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 10: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*

*Accessoires spéciaux