

Raccord bas D80mm flexible mâle à rigide femelle PPTL

Numéro d'article: 330652

Raccord flexible Ø80 à rigide bas Ø83.



Informations détaillées

Le raccord flexible à rigide permet la fixation de deux chutes entre-elles.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330652	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	4049193049140	Type d'article	Raccords

Dimensions

Angle	0 °	Longueur brute	116 mm
Hauteur	80 mm	Poids net	0,12 kg
Largeur	103 mm		

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	75 mm
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	80
Diamètre du conduit de cheminée côté terminal	80
Diamètre extérieur	103 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm
Diamètre flexible	80
Diamètre intérieur	73 mm
Diamètre intérieur du conduit de fumée	75 mm
Épaisseur du conduit de fumée	2,5 mm
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau	PPTI

Matériau du joint	EPDM gris
Méthode de production	Soudure miroir
Prise de courant incluse	non
Protection de surface	Non traité
Sens d'installation	Vertical
Traitement de surface	Non traité
Type de raccordement conduit de fumée	Flexible
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Male
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Flexible
Type de raccordement côté chaudière	Conduit simple
Type de raccordement côté terminal	Conduit simple
Type de système	Flexible

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la compression (hauteur max.)	30 m
Résistance à l'écoulement des raccords de cheminée (ζ coefficient de résistance à l'écoulement)	0
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Résistance aux UV	non
Résistance thermique (M²K/W)	0 m²K/W
Zeta évacuation des fumées	0

Logistique

Emballage / Longueur commerciale	116 mm
Emballage de l'unité	Filmé
Intrastat	39174000

La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	0,12 kg