

Flexible métallique ERP

Flex. inox ERP DN15 d.mâle 2,00 m entr./sort. mâle 3/4" conique + kit raccords 3 pcs (réf. 0038207) + jts.



Description produit

Flexible métallique à durée de vie illimitée, à visser sur le filetage femelle cylindrique du robinet et sur le filetage femelle cylindrique de l'appareil de cuisson, en toute sécurité avec kit raccord 3 pièces.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Certifié NF GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 2 bar
- Tuyau flexible inox annelé renforcé par une tresse en fil d'acier inoxydable
- Longueur : 2,00 m
- Double mâle 3/4" conique 6,25%
- Livré avec un raccord 3 pièces, permettant d'annuler la torsion d'un flexible ERP lors de son installation
- Livré avec joints

Restrictions d'usage / avertissements

- Ce flexible est destiné au raccordement externe des appareils de cuisson et de chauffage professionnels.
- Ne convient pas dans le cadre d'un usage domestique.

Codification BANIDES

Référence	Longueur	Entrée / Sortie	Gencod
0038206	2,00m	Mâle 3/4" conique 6,25%	3571100023123