Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 18V-55



dans L-BOXX 136 avec chargeur rapide

La puissante perceuse à percussion 18 V Bosch d'entrée de gamme avec moteur sans charbon

Les caractéristiques les plus importantes

Couple (tendre/dur/maxi)	28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm

Référence 0 601 9H5 300

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18.0 V
Poids sans batterie	1 kg
Présélections de couple	20+2
Dimensions de l'outil (hauteur)	207 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 155 mm

'Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal)'

Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 null
Incertitude K	1,5 null

'Valeurs totales des vibrations (Perçage à percussion dans la maçonnerie)'

Valeur d'émission vibratoire ah	11 null
Incertitude K	1,5 null

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Perçage à percussion dans la maçonnerie

Valeur d'émission vibratoire ah	11 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²


Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

BOSCH
Des technologies pour la vie

Avantages :

- Endurante et puissante : efficacité maximale dans le bois, le métal et la maçonnerie avec un couple de 55 Nm et un régime à vide de 1 750 tr/min
- Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm pour un transfert de couple idéal lors des perçages et vissages
- Avec moteur sans charbon pour une longue durée de vie et une autonomie de batterie élevée



Fourniture

dans L-BOXX 136 avec chargeur rapide

Référence: 06019H5300

Inclus :

2 batteries GBA 18V 4.0Ah
1 600 A00 1CH
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
1 600 A01 9RJ
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Calage L-BOXX pour outil

dans L-BOXX 136

Référence: 06019H5303

Inclus :

L-BOXX 136

1 600 A01 2G0
Calage L-BOXX pour outil

dans L-BOXX 136 avec 2 batteries Li-Ion 2,0 Ah, chargeur rapide

Référence: 06019H5301

Inclus :

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
1 600 A01 9RJ
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Calage L-BOXX pour outil
2 batteries GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036

dans L-BOXX 136 avec 2 batteries Li-Ion ProCORE18V 4.0Ah, chargeur rapide

Référence: 06019H5304

Inclus :

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
1 600 A01 9RJ
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Calage L-BOXX pour outil
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah
1 600 A01 6GB

Dans boîte en carton

Référence: 06019H5302

Inclus :

Boîte carton

avec 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion

Référence: 06019H5305

Inclus :

2 batteries GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
1 600 A01 9RL
L-Case
1 600 A00 M7X

© Robert Bosch GmbH

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

BOSCH
Des technologies pour la vie

Fourniture

L-Case Pick & Click avec 2 batteries Li-Ion 4,0 Ah, chargeur
Référence: 06019H530A

Inclus :
2 batteries GBA 18V 4.0Ah
1 600 Z00 038
Chargeur GAL 18V-20 Professional
Coffret de 82 accessoires L-Case Pick & Click
1 600 A02 6W3

Gereedschapsset: GSB 18V-55 + 3 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40
Référence: 0615990L86

Offres



Gereedschapsset: GSB 18V-55 + 3 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40