Fiche produit



GF Uponor Wipex coude G1 1/4-G1 1/4

1018351

- En laiton DR (sans plomb)
- Filetage cylindrique G" avec bague d'étanchéité
- 6 bars, SDR 11 / 10 bars, SDR 7,4



A propos GF Uponor Wipex coude

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application

- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

GF Uponor Wipex coude G1 1/4-G1 1/4

1018351



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
Longueur (l1)	42
Longueur (l2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Dimensions

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,459
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260201
Emballage GTIN PL3	06414905260218
Emballage GTIN PL4	06414905260225
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL3	145
Hauteur d'emballage PL4	700

Longueur de l'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL3	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	15
Quantité d'emballage PL4	1440
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000266112
Volume d'emballage PL3	0,00532875
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	0,463
Poids de l'emballage PL3	7,049
Poids de l'emballage PL4	701,704
Largeur d'emballage PL1	72
Largeur d'emballage PL3	147
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+