

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

MICRO-MOTEURS

Moteurs électrothermiques Marche/Arrêt Série 22CX

Moteur électrothermique avec élément thermostatique à base de cire (et contact auxiliaire uniquement sur versions NC4). Marquage CE.

- La série 22CX est disponible dans les versions suivantes :
- NC (normalement fermé)
- 2 fils (standard) ou 4 fils (avec contact auxiliaire)

Possibilité de vérifier l'état du moteur (Marche/Arrêt) grâce à une fenêtre transparente sur le capot (rouge : vanne fermée - noir : vanne ouverte).

Alimentation électrique : 24V ou 230V (+10 % -15 %).

Puissance consommée (fonctionnement normal) : 1,8W pour les modèles 230V,
1,6W pour les modèles 24V.

Indice de protection : IP54 – EN60529.

Longueur du câble électrique : 1 m (longueur spéciale sur demande).

Code réf.		Alimentation électrique	Nombre de fils	Poids	Condit.
2222CX230NC2	normalement fermé	230V	2	150 g	1
2222CX24NC2	normalement fermé	24V	2	150 g	1
2222CX230NC4	normalement fermé	230V	4*	200 g	1
2222CX24NC4	normalement fermé	24V	4*	200 g	1



vanne 2131
avec moteur 22C

* avec contact auxiliaire