

Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement



Flotteurs

Interrupteur à flotteur WA 65



Référence	Désignation
503211390	Flotteur WA 65 (PSN-O) – 5m de câble
503211893	Flotteur WA 65 (PSN-O) – 10m de câble
2004431	Flotteur WA 65 (PSN-O) – 20m de câble
2004432	Flotteur WA 65 (PSN-O) – 30m de câble

- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Marche »/en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Fonctionnement en vidange arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur WAO 65



Référence	Désignation
503211595	Flotteur WAO 65 (PSN-F) – 5m de câble
2006027	Flotteur WAO 65 (PSN-F) – 10m de câble
2004429	Flotteur WAO 65 (PSN-F) – 20m de câble
2004430	Flotteur WAO 65 (PSN-F) – 30m de câble

- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Arrêt » / en bas « Marche »
- Température du fluide : 5 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Fonctionnement en remplissage arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur Euroflot avec contrepoids



Référence	Désignation
4241165	Flotteur Euroflot 423 VR1 – 5m de câble
4241166	Flotteur Euroflot 423 VR1 – 10m de câble
4241167	Flotteur Euroflot 423 VR1 – 20m de câble

- Capteur de signal pour eaux claires à peu chargées
- Température maximum d'utilisation : +60°C
- Tension nominale : 230V
- Courant nominal : 8A
- Fonctionnement en vidange ou remplissage arrêt-marche de la pompe

Interrupteur à flotteur WA-E-K 65



Référence	Désignation
503211698	Flotteur WA-E-K65 (PSN-O/ST) – 5m de câble
2005516	Flotteur WA-E-K65 (PSN-O/ST) – 10m de câble
2005517	Flotteur WA-E-K65 (PSN-O/ST) – 20m de câble

- Coffret de commande EK complet avec interrupteur à flotteur câblé prêt à être branché (1~230 V, 50 Hz) jusqu'à une puissance nominale de 1 kW
- Capteur de signal pour fluides chargés sans matières fécales
- Utilisé pour la commutation de l'installation en fonction du niveau d'une cuve ouverte ou d'une citerne
- Points de commutation en haut « Marche »/en bas « Arrêt »
- Température du fluide : 0 à +60°C
- Tension nominale : 250V
- Fonctionnement en vidange arrêt-marche de la pompe



Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/