

# Robinet ROAI

## Robinet ROAI JPG DN12 double mâle G 1/2" / sachet



### Description produit

Robinet 1/4 de tour de sécurité à Joint Plat Gaz (JPG) à visser sur deux écrous à JPG.  
Organe de coupure obligatoire pour le raccordement des appareils de cuisson domestiques.  
Réarmement par simple fermeture du robinet.

### Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

### Certification

- Certifié NF ROB GAZ

### Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Double mâle G 1/2"
- Fermeture par manoeuvre 1/4 de tour par manette blanche plastique
- Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au serrage
- Avec obturateur automatique intégré
- Sens de montage matérialisé sur le corps par une flèche
- Robinet indémontable, sans entretien
- Classe de température : -5°C / +60°C

### Restrictions d'usage / avertissements

Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle).

### Codification BANIDES

| Référence | Packaging | Calibre | Entrée / Sortie | Gencod        |
|-----------|-----------|---------|-----------------|---------------|
| 0295511   | Sachet    | 12      | Mâle G 1/2"     | 3571100010437 |