

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties filetées mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

				
Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
				
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

RACCORDS PER

À GLISSEMENT - CERTIFICAT 4532-106-1775



HRE - HRI
MANCHON ÉGAL
ET INÉGAL FIXE

Ø		RÉF. ÉGAL	
12		HRE 12	10
16		HRE 16	10
20		HRE 20	10
25		HRE 25	5
32		HRE 32	5
Ø PER		RÉF. INÉGAL	
16	12	HRI 1612	10
	12	HRI 2012	10
20	16	HRI 2016	10
	16	HRI 2516	5
25	20	HRI 2520	5
	25	HRI 3225	5



HL
LIAISON PER CUIVRE

Ø PER	Ø CUIVRE	RÉF.	
12	12	HL 1212	10
	14	HL 1214	10
16	12	HL 1612	10
	14	HL 1614	10
	16	HL 1616	10
20	16	HL 2016	10
	18	HL 2018	10
	22	HL 2022	10
25	22	HL 2522	5
32	22	HL 3222	5



HCB
COUDE AVEC BASE DE FIXATION

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	HCB 1212	10
	16	HCB 1216	10
	20	HCB 1220	10
3/4	25	HCB 3425	5



HCL
COUDE LONG
AVEC BASE DE FIXATION

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	HCL 1212	10
	16	HCL 1216	10
	20	HCL 1220	10



TME
TÉ MÂLE

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	TME 1212	10
	16	TME 1216	10
	20	TME 1220	10
3/4	25	TME 3425	5



TFE
TÉ FEMELLE

DIM.	Ø	RÉF.	
1/2	12	TFE 1212	10
	16	TFE 1216	10
	20	TFE 1220	10
3/4	25	TFE 3425	5



HBD
APPLIQUE À DOUBLE SORTIE
POUR Ø 10 - 12

DIM.	RÉF.	
M3/8 - F1/2	HBD	10



HR
SORTIE DE RADIATEUR
POUR Ø 10 - 12

ÉQUERRE		
Ø CUIVRE	RÉF.	
14	HR 14	1
16	HR 16	1



HC
COUDE ÉGAL

Ø	RÉF.	
12	HC 12	10
16	HC 16	10
20	HC 20	10
25	HC 25	5
32	HC 32	5



HRL
SORTIE DE RADIATEUR
POUR Ø 10 - 12

COUDÉE		
Ø CUIVRE	RÉF.	
14	HRL 14	1
16	HRL 16	1