


VSH PowerPress coude 90° FF 1 1/2"

VSH PowerPress® C9408 est un coude FF à 90 degrés pour les tuyaux en acier à paroi épaisse. En utilisant VSH PowerPress® Les systèmes, les temps d'installation sont considérablement réduits et un environnement de travail propre est garanti. La gamme comprend des raccords à sertir DW et des vannes en tailles 1/2" jusqu'à 2" inclu.

- Résistance à la corrosion grâce au revêtement ZnNi.
- Identification claire des matériaux et des dimensions.
- Avec anneau Visu-Control et fonction fuite avant sertissage (non sertir, non étanche).
- Peut être idéalement combiné avec nos autres systèmes de canalisations tels que VSH XPress, VSH SudoPress et VSH Shurjoint.



PWR9400041

Type C9408

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 35 (1.0308)	Rayon de la courbe	50 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Zinc/nickel	Diamètre extérieur connexion 1	48,3 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	épaisseur paroi, connexion 1	3,4 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 35 (1.0308)	Diamètre extérieur connexion 2	48,3 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Zinc/nickel	épaisseur paroi, connexion 2	3,4 Millimetre
Forme	Courbe	Valeur Zeta	0,45
Exécution	Unique	Longueur	134 Millimetre
Reducing	✗	Température médium minimum (en continu)	-40 degré Celsius
Excentrique	✗	Longueur connexion 1	103 Millimetre
Système orienté	✓	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40	Longueur utile connexion 1	54 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Longueur connexion 2	103 Millimetre
Contour code connection 1	DW	Longueur utile connexion 2	54 Millimetre
diamètre intérieur connection 2	DN 40	Medium temperature (continuous)	-40 135 degré Celsius
Raccordement 2	Manchon à sertir	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
code de contour	DW		
Contour code connection 2	DW		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		

avec emballage	✗
Etiquette VdS	✗
Limité	✓
With connection indicator	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗