

S/SGA FF X 100 X

Chauffe-eau gaz à accumulation Ventouse / Mural



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BÉNÉFICES & PERFORMANCES

- Cuve en acier protégée par émaillage et anode en magnésium de grande dimension.
- Brûleurs à faibles émissions Nox.
- Allumage électronique et contrôle de flamme par ionisation.
- Fonction antigel.
- Ventouse horizontale ou verticale.
- Appareil raccordé à une ventouse à flux forcé horizontal jusqu'à 4 m (longueur droite équivalente).
- Livré en gaz naturel et fonctionne uniquement en G20.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



S/SGA FF X 100 X

DONNÉES TECHNIQUES		S/SGA FF X 100
CARATÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
	Classe ERP	A
	Profil de soutirage	M
	Capacité nominale	100 l
	Type d'installation	Mural - ventouse
	Pression maximale ballon	7 bar
	Catégorie gaz	G20
	Type de raccordement	C12 ; C32
	Puissance nominale	5.2 kW
	Puissance utile	4.7 kW
	Temps de chauffe à ΔT=45°C	66 min
	Débit continu à ΔT=30°C	135 l/h
	Quantité d'eau chaude à ΔT=40°C	165 l
	Plage de température ECS	40 / 72 °C
	Pression maximale alimentation sanitaire	3 bars
	Constante de refroidissement	0.6 Wh/l.k.24h
	Pertes thermiques Ua	2.5 W/K
 S/SGA FF X 100 X		

DONNÉES TECHNIQUES		S/SGA FF X 100
	Poids	57 kg
	Référence Faciale	3211232
	Ancienne référence Styx	3211117
	Ancien nom Styx	SFB-E X 100
	EAN	5411692074890
	Dimensions extérieures (L x P x H)	495x520x1120 mm

PLUS D'INFORMATION

S/SGA FF X 100 X



S/SGA FF X 100 X