




PRODUITS
DE SOL



GOUTTIERES



SANITAIRE



CANIVEAUX



RACCORDS



PLAQUES
DE COUVERTURE



GRILLES DE
VENTILATION



SYSTEMES
DE VENTILATION



REDUCTEURS
ACOUSTIQUES

Depuis le 01 janvier 2010, la marque NF- Me remplace la marque NF-M1 : pour tous les chantiers dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date, les Tubes et Raccords Evacuation PVC des réseaux d'évacuation doivent être certifiés NF-Me et non plus NF-M1.

Les principales évolutions de la nouvelle application "NF Sécurité Feu" sont les suivantes :

CHAMP D'APPLICATION :

Tubes et raccords PVC utilisés dans l'évacuation et les réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement européen de réaction au feu est Bs3d0.

SPÉCIFICATIONS :

- Taux d'expansion supérieur à 800% de la paroi du tube sous l'effet de la chaleur
- Obstruction de la canalisation en cas d'incendie, et par conséquent restauration du caractère par flamme de cette paroi.



L'ensemble des raccords admis à la marque NF évacuation des eaux sont marqués dans le Catalogue Tarif par un rond bleu (●). La gamme complémentaire de raccords et accessoires non visés par ce marquage répond aux mêmes spécifications techniques et est soumise aux mêmes règles d'auto-contrôle.



Afin d'obtenir la nouvelle marque NF-Me, le classement européen de Réaction au feu minimum exigé pour le PVC est Bs3d0:

- **B** caractérise la réaction au feu du PVC (anciennement M1)
- **s3** caractérise la propension à dégager de la fumée (smoke en anglais)
- **d0** caractérise la propension à laisser tomber des gouttelettes (droplets en anglais) enflammées, qui vont propager l'incendie. Le PVC n'émet aucune gouttelette.

ARTICLE	REFERENCE	Ø mm.	Norme	
Manchon femelle à joint - femelle à coller  FF				
	MFFJ100	100		40
Tampon de visite 	TVSG32	32	●	10/200
	TVSG40	40	●	10/200
	TVSG50	50	●	10/100
	TVSG63	63	●	10/24
	TVSG75	75	●	10/40
	TVSG80	80	●	10/50
	TVSG100	100	●	50
	TVSG110	110	●	50
	TVSG125	125	●	45
	TVSG140	140	●	30
	TVSG160	160	●	25
	TVSG200	200	●	15
	TVSG250	250		7
Tampon hermétique 	TFSG40	40		10/100
	TFSG50	50		10/100
	TFSG75	75		10/25
	TFSG100	100		30
	TFSG110	110		30
	TFSG125	125		25
	TFSG160	160		20
	TFSG200	200		30
	TFSG250	250		8
Selle 	S8032	80/32		10/30
	S8040	80/40		10/30
	S8050	80/50		10/30
	S10032	100-110/32		20
	S10040	100-110/40		20
	S10050	100-110/50		20
	S12532	125/32		20
	S12540	125/40		20
	S12550	125/50		20
	S12563	125/63		20
Siphon disconnecteur  MF A coller	SMG100	100		6
	SMG125	125		3