

MS9 EASY CLEANER

NETTOYANT FINITIONS CHANTIER

AVANTAGES

- Neutre
- Ne corrode pas les supports.
- Ne laisse ni résidus, ni film gras
- Agit et sèche très rapidement
- Facile à utiliser

DESCRIPTION

MS9 EASY CLEANER est un nettoyeur et dégraissant pour usage professionnel.

DESTINATION

MS9 EASY CLEANER est un nettoyeur et dégraissant pour usage professionnel. Il permet l'élimination des taches tenaces d'huile, graisse, saleté, résine, vernis, colle non-durci, PU, MS polymères, SPRU polymères, polymères non-durcis, encre d'imprimerie, paraffine, viande, résidus d'autocollants et liquide de frein sur des supports tels que revêtements, plinthes, hardboards, panneaux, appuis de fenêtres, pierre naturelle, béton, céramique, carrelage, miroirs, verre, plexi, plastiques, PVC, aluminium, fer, tous les métaux etc. Ce produit permet aussi la finition des joints de tous types.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Liquide
➤ Couleur	Incolore
➤ Odeur	Légère de solvant
➤ Température d'ébullition	138 ° à 175° C
➤ Pression	1,0 KPA à 20°C
➤ Poids spécifique	0,72 – 25°C
➤ Température d'inflammation	27°C
➤ Auto inflammation	208 °C

MISE EN OEUVRE

Bien agiter la bombe avant emploi puis pulvériser MS9 EASY CLEANER sur les surfaces à nettoyer. Frotter celles-ci avec un chiffon propre jusqu'à assèchement. Laisser évaporer complètement avant le collage.

NETTOYAGE

Pour nettoyer, dégraisser et finir les joints de silicones ou polymères hybrides.
Pour nettoyer et dégraisser la plupart des supports avant de coller, étanchéifier ou finir.
Pour enlever les restants de colle d'étiquetage, d'autocollants et de colle de contact.

CONSERVATION

24 mois au sec entre +5°C et +25°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30613369	Cartouche 500 ml	12	3549212483289

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36

