

Le robinet thermostatique à connexion centrale Flexodesign est une solution pratique à installer et idéale pour apporter une touche de design au sèche-serviette. Cette solution peut être utilisée sur les radiateurs de salle de bain sans robinetterie intégrée et est disponible en version bitube. Connexion sur tube cuivre, acier doux, acier inox, PER ou multicouche en 3/4" Eurocône grâce aux raccords à compression adaptés. Flexodesign est une solution 4 en 1 transformable manuellement et sans outil, ce qui permet de l'utiliser dans différentes configurations, que le tube vienne du sol ou du mur.

Avantages

- Transformable (droit ou équerre) sans outil.
- Installation à droite ou gauche de la tête thermostatique.
- Réversible en cas d'inversion du flux.
- Autoétanche.
- Encombrement réduit.
- Kit avec tête, corps et cache afin d'avoir le meilleur design pour les radiateurs sèche-serviettes.
- Disponible en blanc, noir ou chrome.
- Kv réglable pour un bon ajustement du débit dans le radiateur.

Caractéristiques techniques

- Les robinets thermostatiques Flexodesign sont adaptés aux applications suivantes : systèmes de chauffage.
- Chauffage à eau chaude aux caractéristiques standard :
- Pression maximale : 10 bar.
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
- Température maximale : 110 °C permanents/130 °C en pointe.



Description	Flexodesign M30, chromé
Code	L234007001
EAN	03430650479425
Modèle	<u>Ensembles thermostatiques Flexodesign</u>
Connex. tête	M30x1,5
Connex. tube	3/4" E M
Connex. radiateur	1/2" M
Entraxe [mm]	50
Forme	convertible
Couleur	Chromé



Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	FLEXODESIGN RTH M30 M1/2-M3/4E Chrome
Marque	COMAP
type produit	Two pipes
Code	L234007001
EAN	03430650479425

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	1/2" filetage extérieur
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Sens de raccordement au sol (à droite)	Oui
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Oui
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Non
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Oui
Réglable	Oui
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Oui
Valeur Kvs	0.7
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Oui
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre
Longueur	86 Millimetre
Saillie	0 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[FlexoDesign datasheet FR](#)
[EPBD Energy saving solutions](#)
[COMAP FlexoDesign FR](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr