

Accessoires

Génie climatique et sanitaire, distribution d'eau et surpression, relevage et assainissement



Armoires de commande

Relevage

Coffret MS-LIFT



Référence	Désignation
2539741	W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL
2550527	W-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL

- Pour pompe submersible jusqu'à 4 kW
- Plage d'intensité : 1,5 à 12 A
- Système centralisé d'affichage des défauts de gestion
- Alarme sonore
- Possibilité d'associer un coffret Drain Alarm GSM (Réf : 2542911)
- Pour 1 pompe, prévoir 2 flotteurs :
 - Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 4241166 (10m) ou 4241167 (20m)
 - Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
 - réseau d'alimentation : selon coffret, modèle Mono 230V et Tri 400V



Référence	Désignation
2539745	W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL
2550528	W-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL

- Pour pompes submersibles jusqu'à 4 kW
- Plage d'intensité : 1,5 à 12 A
- Système centralisé des défauts
- Alarme sonore
- Possibilité d'associer un coffret Drain Alarm GSM
- Pour 2 pompes, prévoir 3 flotteurs :
 - Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 4241166 (10m) ou 4241167 (20m)
 - Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
 - réseau d'alimentation : selon coffret, modèle Mono 230V ou Tri 400V

Coffret EC-LIFT



Référence	Désignation
2543210	W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM
2543220	W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM
2543230	W-CTRL-EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM

- Toutes les versions sont en Mono 230V ou Tri 400V
- Reports de marche et de défauts / centralisé et par pompe
- Coffret équipé d'un port communication ModBus
- Coffret équipé d'une entrée pour commande à distance
- Version avec régulateur de niveau :
 - W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM : prévoir 3 flotteurs
 - W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM : prévoir 4 flotteurs
 - W-CTRL-EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM : prévoir 5 flotteurs
- Flotteurs eaux claires Réf : 4241165 (5m), 4241166 (10m) ou 4241167 (20m)
- Flotteurs eaux chargées Réf : 2004593 (10m), 6061473 (20m) ou 2070982 (30m)
- Version avec sonde de niveau (interrupteur à pression d'air) :
 - IPAE 0-1m Réf. 6088842 (10m), 6088841 (30m) ou 6088840 (50m)
 - IPAE 0-2,5m Réf. 6088839 (10m), 6088837 (30m) ou 6088836 (50m)



Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/

Pioneering for You