



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm
- Profil M du diamètre 64mm au 108mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour l'eau potable
 Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
 Installations chauffage
 Installations pour air comprimé (sans huile)

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
	Du 64 au 108mm
Températures de service	De -35°C à 110°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm et Profil M du 64 au 108mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
 EN 1254
 WRAS
 KIWA DVGW
 Lloyds
 CSTB ATEC 14/16-2172
 ACS n°18 ACC NY 016



INSTRUCTIONS DE MONTAGE




1. Couper le tube




2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée



5. Marquer l'intersection



6. Sertir

P5040**Coude 45° MF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P5040 01200000	12	10	200
P5040 01400000	14	5	200
P5040 01500000	15	10	200
P5040 01600000	16	5	200
P5040 01800000	18	10	150
P5040 02200000	22	10	150
P5040 02800000	28	5	100
P5040 03500000	35	5	50
P5040 04200000	42	5	25
P5040 05400000	54	1	20

P4040**Coude 45° MF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4040 06400000	64		1
P4040 06700000	66,7		1
P4040 07600000	76,1		1
P4040 08900000	88,9		1
P4040 10800000	108		1

P5041**Coude à 45° FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P5041 01200000	12	10	200
P5041 01400000	14	5	150
P5041 01500000	15	10	200
P5041 01600000	16	5	200
P5041 01800000	18	10	150
P5041 02200000	22	10	150
P5041 02800000	28	5	100
P5041 03500000	35	5	50
P5041 04200000	42	5	25
P5041 05400000	54	1	20

P4041**Coude à 45° FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4041 06400000	64		1
P4041 06700000	66,7		1
P4041 07600000	76,1		1
P4041 08900000	88,9		1
P4041 10800000	108		1

P5085**Saut de tube FF**

Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P5085 01500000	15	10	100
P5085 01800000	18	10	100
P5085 02200000	22	10	50