
VSH XPress Inox raccord droit FF 28xRp1 1/4"

Le VSH XPress R2702 est un adaptateur droit en acier inoxydable avec une extrémité à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension





6190492
Type R2702

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	42,4 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	47 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur connexion 1	25,3 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	2,3 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 2	21,7 Millimetre
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 2	6,7 Millimetre
Reducing	✖	Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius
Excentrique	✖	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✔		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	1¼" (32)		
Raccordement 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✔		
Haute résistance à la traction	✔		
QA Gastec	✖		
Certifié KIWA	✔		

Avec isolation thermique	✖
avec emballage	✖
Etiquette VdS	✔
Limité	✖
With connection indicator	✖
Avec vidange	✖
Avec dégazeur	✖
Etiquette FM	✔
Etiquette LPCB	✔
Etiquette ULC	✖
Etiquette UL	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖