




Urinoir Geberit Narva alimentation encastrée, sortie encastrée ou apparente



UTILISATION

- Pour le fonctionnement à rinçage automatique à consommation d'eau réduite
- Pour une utilisation avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer
- Pour les commandes d'urinoir à encastrer, non visible
- Pour les commandes d'urinoir apparentes, non visible
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir pour diffuseur

CARACTÉRISTIQUES

- Sans bride
- Suspendu
- Siphon dissimulé
- Fixation cachée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Diffuseur pouvant être remplacé par le devant, sans enlever la céramique

- Maintenance et nettoyage aisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Petit volume de chasse, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique sanitaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Céramique d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Vidage
- Grille de cuve
- Diffuseur avec flexible à tresse métallique pour raccordement R 1/2"
- Clapet antiretour
- Coude de raccordement 90° R 1/2"

ACCESSOIRES

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent, non visible
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, montage en apparent, non visible
- Siphon d'urinoir Geberit sortie horizontale
- Siphon d'urinoir Geberit sortie apparente
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire
- Séparation d'urinoirs Geberit verre

INFOS

- Siphon non compris dans le contenu de la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation sur secteur
- Hauteurs d'installation recommandées en France : se reporter à l'article 4.2.15 de la NF DTU 60.1

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
501.655.00.1	blanc	33	60	30	Encastrée	Encastrée	Non