


## VSH XPress 304 manchon FF 15

Le VSH XPress Inox 304 R2401 est un manchon en acier inoxydable avec 2 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**123460442**

Type R2401

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                               |                                         |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Acier inoxydable              | Diamètre extérieur connexion 1          | 15 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 1         | Acier inoxydable 304 (1.4301) | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,5 Millimetre        |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                    | Diamètre extérieur connexion 2          | 15 Millimetre         |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                    | épaisseur paroi, connexion 2            | 1,5 Millimetre        |
| Matériau connexion 2                 | Acier inoxydable              | Longueur                                | 50 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 2         | Acier inoxydable 304 (1.4301) | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                    | Longueur connexion 1                    | 25 Millimetre         |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                    | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Forme                                | Droit                         | Longueur utile connexion 1              | 5 Millimetre          |
| Exécution                            | Unique                        | Longueur connexion 2                    | 25 Millimetre         |
| Reducing                             | ✗                             | Longueur utile connexion 2              | 5 Millimetre          |
| Excentrique                          | ✗                             | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Système orienté                      | ✓                             | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 12                         |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir              |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | M                             |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | DN 12                         |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon à sertir              |                                         |                       |
| code de contour                      | M                             |                                         |                       |
| Contour code connection 2            | M                             |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Gris                          |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                         |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                         |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                          |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                             |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                             |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✗                             |                                         |                       |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Avec isolation thermique    | × |
| avec emballage              | × |
| Etiquette VdS               | × |
| Limité                      | × |
| With connection indicator   | × |
| Avec vidange                | × |
| Avec dégazeur               | × |
| Etiquette FM                | × |
| Etiquette LPCB              | × |
| Etiquette ULC               | × |
| Etiquette UL                | × |
| VdS quality mark            | × |
| DVGW quality mark for gas   | × |
| DVGW quality mark for water | × |
| KIWA certified              | × |
| Gastec QA mark              | × |
| KOMO certified              | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | × |