

STANLEY



LA RÉFÉRENCE PRO™
STANLEYOUTILLAGE.FR

NIVEAU PROFILÉ MAGNÉTIQUE I-BEAM FATMAX

Corps en aluminium très résistant - Absorbeurs de chocs aux extrémités - Grande fiole centrale MaxEdge - Précision de 0,5mm/m



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-43-554	60 cm	-	1	2	12	3253561435546
1-43-556	120 cm	-	1	2	6	3253561435560
1-43-558	200 cm	-	1	2	6	3253561435584

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM FATMAX

Corps en aluminium pour plus de robustesse - Meilleure précision - 0,5 mm/m - Graduations sur la partie supérieure



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-43-553	60 cm	-	1	2	12	3253561435539
1-43-555	120 cm	-	1	2	6	3253561435553
1-43-557	180 cm	-	1	2	6	3253561435577

NIVEAU PROFILÉ I-BEAM 180

Structure profilée en T - Précision : +/- 1,5mm/m - Jusqu'à 3 fioles réversibles : 1 horizontale - 1 verticale et 1 déclivité orientable



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
1-42-919	40 cm	-	1	6	12	3253561429194
1-42-920	60 cm	-	1	6	12	3253561429200
1-42-921	80 cm	-	1	6	12	3253561429217
1-42-922	100 cm	-	1	6	12	3253561429224
1-42-923	120 cm	-	1	6	12	3253561429231

NEW NIVEAUX PROFILÉS BASIC I-BEAM

Corps aluminium avec embouts de protection plastique - Précision +/- 2mm/m - 2 fioles avec protection plastique 180, 90° - Ouverture au dessus de la fiole horizontale pour grande visibilité - Bords continus pour traçage - Bases en V pour tenue sur un tuyau - Trou d'accroche



CODE	DESCRIPTION		UV	UC	UU	
0-42-072	30 cm	-	1	10	20	3253562420725
0-42-073	45 cm	-	1	10	20	3253561420733
0-42-074	60 cm	-	1	10	20	3253561420740
0-42-076	120 cm	-	1	10	20	3253561420764