



GAMME LUNA PLATINUM + HTE

CHAUDIÈRE MURALE

GAZ À CONDENSATION

DE 2 À 33 KW





GAMME LUNA PLATINUM + HTE

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Équipements du logement								
Débit spécifique à $\Delta T = 30\text{ K}$ (l/min)	14,9	18,3	14,5	12	14	16	-	-
Profil de soutirage	XL	XL	XL	XL	XL	XL	-	-
Type de générateur	Accumulation		Mini-accumulation	Micro-accumulation		Chauffage seul		
Classe énergétique en chauffage*	A		A	A		A		
Classe énergétique en ECS	A		A	A		-		
	↓		↓	↓		↓		
VOTRE SOLUTION	LUNA PLATINUM + DUO HTE 3.25 3.33		LUNA PLATINUM + MAX HTE 2.29	LUNA PLATINUM + HTE 2.25 2.29 2.33		LUNA PLATINUM + HTE 1.12 1.24		
LÉGENDES								

* Classe énergétique A si la chaudière est associée à un ballon PIM indépendant 80 ou 130 l



LUNA PLATINUM + HTE

TOUTE UNE GAMME DE PERFORMANCES

Luna Platinum + HTE existe en 8 modèles pour répondre à tous types de besoins en confort.

Elle peut produire du chauffage mais aussi de l'eau chaude sanitaire à la demande.

Son design aux lignes épurées et sa compacité lui permettent de trouver facilement sa place.

Son installation et son entretien sont ultra simplifiés. Son fonctionnement est économique et silencieux.

POUR CHAQUE PROJET, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Choisir une chaudière murale gaz à condensation, c'est simple quand on est accompagné. Repérez-vous facilement dans la gamme Luna Platinum + HTE grâce au guide de choix. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse dans l'environnement de vos exigences.

COMPOSEZ COMME VOUS VOULEZ



Côté puissance, vous avez le choix de 12 à 33 kW ! Côté pose, 2 dimensions sont proposées 45 cm ou 60 cm de largeur (modèles Duo) et existent en raccord ventouse ou cheminée. Côté confort, vous pouvez opter pour une version chauffage seul ou chauffage avec eau chaude sanitaire. Enfin, la gamme Luna Platinum + HTE est équipée d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé.

EXIGEZ LA PERFORMANCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Eligible au crédit d'impôt*, Luna Platinum + HTE intègre de série le comptage d'énergie, ce qui vous permet de suivre votre consommation liée au chauffage et au sanitaire : un grand confort sans surconsommation.

OSEZ LE CONFORT TOTAL

Grâce à son confort sanitaire 3* selon la norme EN 13203, vous disposez d'une eau chaude en abondance à la bonne température. Son échangeur de forte puissance, assure de l'eau chaude à toute la famille dont elle a besoin et quand elle le désire. Luna Platinum + HTE est capable de fournir jusqu'à 18,3 l/min (modèle 3.33). De plus, Luna Platinum + HTE se distingue par son rendement exceptionnel pouvant atteindre 108,8% et par sa pompe modulante conforme à la directive européenne ErP. Enfin, sa plage de modulation entre 16 et 100% permet de réduire le nombre de cycles marche-arrêt.



MISEZ SUR LA FIABILITÉ

La robustesse, la qualité remarquable des matériaux et de la construction garantissent à votre chaudière une durabilité à toute épreuve et à vous-même, de la tranquillité pour longtemps.

- corps hydraulique en laiton garanti 5 ans
- ballon inox à serpent
- échangeur spirale en inox
- tuyauteries en cuivre



UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Grâce à son encombrement réduit, à son raccordement aisé et à ses composants accessibles par l'avant, Luna Platinum + HTE s'intègre très facilement et harmonieusement en tout lieu. De plus, la gamme Luna Platinum + HTE propose de nombreuses solutions de remplacement standards ou des kits pré-montés « Play-Kit » qui feront gagner encore plus de temps à l'installation.



VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ

Luna Platinum + HTE est pilotable à distance avec le thermostat connecté eMO Life. Vous maîtrisez, optimisez, réglez le fonctionnement de votre chauffage et eau chaude sanitaire où que vous soyez, à tout moment, et en toute simplicité. La programmation se fait directement depuis votre smartphone, votre tablette, votre PC ou depuis la base via l'application gratuite, intuitive et très facile d'utilisation « eMO Life by Chappée ». Ainsi, vous profiterez pleinement d'un confort total au moment idéal.



* Crédit d'impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES			LUNA PLATINUM + DUO HTE		LUNA PLATINUM + MAX HTE	LUNA PLATINUM + HTE			LUNA PLATINUM + HTE		
		DONNÉES RT 2012	3.25	3.33	2.29	2.25	2.29	2.33	1.12	1.24	
Type de générateur		•	Accumulation		Mini-accumulation	Micro-accumulation			Chauffage seul		
Type de chaudière			Condensation								
Énergie			Gaz naturel ou propane								
Évacuation		Type	Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93								
Plage de puissance		kW	2,4-25	3,3-33	2,8-29	2,4-25	2,8-29	3,3-33	2,0-12,0	2,4-24	
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (1)		%	93	93	93	93	93	93	93	93	
CHAUFFAGE	Puissance nominale chauffage 80/60°C		16	24	20	16	20	24	12	24	
	Rendement charge mini et 30°C		%	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	109	109
	Rendement charge 30% et 30°C		%	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	109	109
	Rendement charge 100% et 70°C		%	97,7	97,7	97,6	97,7	97,6	97,6	97,7	97,6
	Puissance circulateur RT 2012		W	22	22	22	22	22	22	22	22
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn		W	54	70	70	50	65	75	25	50
	Type de circulateur		•	Vitesse variable et pression différentielle variable							
	Débit spécifique à ΔT = 30 K		l/min	14,9	18,3	14,5	12	14	16	-	-
Classification EN 13203			***	***	***	***	***	***	-	-	
SANITAIRE	Constante de refroidissement (justifiée)		Wh/K.l.24h	•	0,78	0,78	-	-	-	-	-
	Pertes à l'arrêt du ballon ΔT = 45 K		W		64	64	-	-	-	-	-
	Temps de réchauffage		mn		10	10	-	-	-	-	-
	Débit soutirable en 10 mn				166	200	-	-	-	-	-
	Capacité de stockage		l	•	40	40	-	-	-	-	-
	Pression acoustique à 1 m Pmini		dB(A)		35,5	34,7	33,7	35,1	33,7	34,3	35,2
Poids		kg		62	64	38,5	38,5	38,5	39,5	34,5	34,5

(1) Rendement chaudière, critère d'éligibilité pour les CEE 2018.

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima: www.rt2012-chauffage.com

*Avec accessoire coude 3CEP

DIMENSIONS

