

Raccord D80mm flexible à flexible PPTL

Numéro d'article: 330634

Raccord flexible Ø83 à flexible Ø80.



Informations détaillées

Le raccord flexible à rigide permet la fixation de deux chutes entre-elles.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330634	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	4049193014537	Type d'article	Raccords

Dimensions

Angle	0 °	Longueur brute	112 mm
Hauteur	103 mm	Poids net	0,17 kg
Largeur	103 mm	Rayon	0 mm

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	80 mm
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	80
Diamètre du conduit de cheminée côté terminal	80
Diamètre extérieur	103 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm
Diamètre flexible	80
Diamètre intérieur	73 mm
Diamètre intérieur du conduit de fumée	75 mm
Épaisseur du conduit de fumée	2,5 mm
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau	PPII

Matériau du joint	EPDM gris
Méthode de production	Injection
Prise de courant incluse	non
Protection de surface	Non traité
Sens d'installation	Vertical
Traitement de surface	Non traité
Type de raccordement conduit de fumée	Flexible
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Flexible
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Flexible
Type de raccordement côté chaudière	Conduit simple
Type de raccordement côté terminal	Conduit simple
Type de système	Flexible

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la compression (hauteur max.)	30 m
Résistance à la température (max.)	120 °C
Résistance à l'écoulement des raccords de cheminée (ζ coefficient de résistance à l'écoulement)	0
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Résistance aux UV	non
Résistance thermique (M²K/W)	0 m²K/W
Zeta évacuation des fumées	0

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	112 mm
Emballage / Largeur commerciale	103 mm
Emballage / Longueur commerciale	103 mm
Emballage de l'unité	Sac

Intrastat	39174000
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	0,175 kg