

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

FUEL - JAUGES

Jauge mécanique verticale ou horizontale

Lecture en cm pour cuve de Ø ou hauteur jusqu'à 2 m. Réglage par tournevis à l'extérieur.
Flotteur antichoc.

Raccord cuve 1"1/2 M pouvant être porté à Ø 2" M par l'adjonction d'une réduction R 40/50 (réf. 22L0119011).

Réglage du flotteur en fonction de la hauteur du trou d'homme jusqu'à 270 mm.

Code réf.	Modèle	Diamètre	Type	Condit.
22L0103102	jauge mécanique verticale	95 mm	MECA-M 200 V	10
22L0103202	jauge mécanique horizontale	95 mm	MECA-M 200 H	10

**Jauge pneumatique Télévar**

Indication semi-permanente.

Clapet anti-retour incorporé assurant une grande protection contre les surpressions et les refoulements de fuel. Raccord universel avec joint torique, pour tube de Ø 4 x 6 mm en cuivre, aluminium ou polyéthylène.

Distance maximum entre jauge et cuve : 50 mètres.

Dimensions : 170 x 160 x 65 mm. Précision : ± 3 %.

Lecture en % du volume ou lecture du volume en litres par adjonction d'un cadran gradué.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.
22L0101103	pour réservoirs de Ø ou hauteur 0,90 m à 3 m	Télévar - TLM 3	5
22L0101105	pour réservoirs de Ø ou hauteur 3 m à 5 m	Télévar - TLM 5	2

