ubbink

Build smart.

Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D60mm PPTL long.25m



Numéro d'article: 330477

Le conduit flexible PPTL Ø60 à installer dans la cheminée est livré en rouleau de 25m.

- Facile à stocker
- Matériau léger
- Haute résistante aux condensats

Informations détaillées

Facilement stockable, le carton maintient le flexible une fois entamé. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage. Pratique, un tableau permet d'aider à la gestion du stock. Le conduit est en PPTL, un matériau ultra résistant aux chutes, aux chocs, aux condensats et aux frottements dans le boisseau.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330477	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645140483	Type d'article	Flexibles

Dimensions

Hauteur	58 mm	Longueur brute	25 000 mm
Largeur	58 mm	Poids net	7,2 kg

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	60 mm
Diamètre extérieur	58 mm
Diamètre intérieur	50 mm
Épaisseur du conduit de fumée	0,4 mm

Matériau	PPtl
Nombre de couches	1
Prise de courant incluse	non
Type de raccordement côté chaudière	Conduit simple
Type de système	Flexible

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D
Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m

Résistance à la compression (hauteur max.)	30 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	45 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance à l'écoulement des sections de cheminée (rugosité equivalente de la paroi intérieure)	0,5 mm
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Résistance aux UV	non
Résistance thermique (M²K/W)	0 m²K/W
Température d'installation (min.)	0 °C

Installation

Réversible	non

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	760 mm
Emballage / Largeur commerciale	340 mm
Emballage / Longueur commerciale	760 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39173200
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	9,01 kg