

Coude 87° Chemilux Condensation D80mm PPTL avec joint peroxyde

Numéro d'article: 222955

Les conduits et coudes simple paroi Ubbink permettent le raccordement de chaudières de type B2p.

- Installation par emboîtement
- Recoupable sans bavure
- Résistant aux chutes, aux chocs et aux condensats



Informations détaillées

Conçu en polypropylène et équipé de joints en EPDM, le coude en PPTL Ubbink est spécialement adapté aux appareils à condensation gaz ou fioul. Sans soudure, il ne rouille pas et ne se perce pas.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	222955	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645114330	Type d'article	Coudes

Dimensions

Angle	87 °	Longueur brute	150 mm
Hauteur	95 mm	Poids net	0,18 kg
Largeur	144 mm	Rayon	40 mm

Technique

Couleur	Translucide
Diamètre	80 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm
Diamètre intérieur du conduit de fumée	75 mm
Épaisseur de paroi du tube intérieur (max.) (ou simple)	3
Épaisseur de paroi du tube intérieur (min.) (ou simple)	2,5
Épaisseur du conduit de fumée	2,5 mm
Matériau	PPTI
Matériau du joint	EPDM gris
Méthode de production	Injection
Modèle de coude	Courbe

Ouverture d'inspection	non
Prise de courant incluse	oui
Protection de surface	Non traité
Traitement de surface	Non traité
Type de raccordement amenée d'air	Non applicable
Type de raccordement conduit de fumée	Femelle
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Male
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Femelle
Type de raccordement côté chaudière	Conduit simple
Type de raccordement côté terminal	Conduit simple
Type de système	Simple paroi

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	20 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la compression (hauteur max.)	50 m
Résistance à l'écoulement des raccords de cheminée (ζ coefficient de résistance à l'écoulement)	1,1
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Résistance aux UV	non
Résistance thermique (M²K/W)	0 m²K/W
Zeta évacuation des fumées	1,1

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	95 mm
Emballage / Largeur commerciale	144 mm
Emballage / Longueur commerciale	150 mm
Emballage de l'unité	Non-emballé

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	0,22 kg