

STEAROX

FONCTIONNALITE

Lissage des soudures de type étain-plomb et étain-cuivre.

- Son imprégnation spéciale permet de lisser la soudure type étain-plomb ou étain-cuivre avant solidification, sans se brûler.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Tissu	100% coton
Thibaude	en fibres polyester (500 g / m ²)
Imprégnation	suif industriel

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Lisser la soudure avant solidification.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Astuce

L'imprégnation au suif permet de se protéger de la chaleur.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +50°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.