

1380 : Filière électroportative Mini Phénix



Les + produit :

Compacte, idéale pour les interventions en environnement restreint.
Etau de blocage avec barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage.

Robuste et légère, adaptée pour tous les travaux de maintenance.

Description

A double sens de rotation.

Simple d'utilisation, un sélecteur permet de choisir le sens de rotation et la gâchette permet de doser la vitesse de rotation en fonction de la pression exercée dessus.

Malgré sa petite taille, cette filière est capable de fileter en BSPT droite ou gauche de 1/4" à 1.1/4".

Son poids plume permet un transport et une utilisation aisés.

Vitesse de rotation : 20 tr/mn dans les 2 sens.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Plus d'informations

Capacité	Acier : BSPT droite Ø 1/4" à 1.1/4", BSPT gauche Ø 1/4" à 1.1/4".
Conseils	Pour faciliter le travail des peignes, avoir une bonne coupe et un filetage parfait, utiliser l'huile de coupe Virax (réf. 110200). Pour le filetage en NPT utiliser la filière électroportative Phénix III réf. 137562.
Livré avec	- 1 étau de blocage (réf. 138022). - 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Références

Ref	Description	Voltage V	Puissance	kg
138021	Mini Phénix + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	11,000
138020	Machine nue - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800

