Daikin — ARXM-A — ARXM71A

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/ARXM-A.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de ARXM71A dans le tableau : ARXM71A5V1B · **Gamme :** ARXM-A · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/ARXM-A.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	734
Dimensions — Unité — Largeur	mm	954
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	401
Poids — Unité	kg	49
Compresseur — Type		Compresseur swing hermétique
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	-10
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Max.	°CBS	46
Plage de fonctionnement — Chauffage — Temp. ext. — Min.	°CBH	-15
Plage de fonctionnement — Chauffage — Temp. ext. — Max.	°CBH	18
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Nom.	dBA	52
Niveau de pression sonore — Chauffage — Nom.	dBA	52
Réfrigérant		R-32
Réfrigérant — Charge	kg	1.15
Réfrigérant — Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO_2	Téq. CO_2	0.78
Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP		675
Raccords de tuyauterie — Longueur de tuyauterie — Max. — UE - UI	m	30
Raccords de tuyauterie — Charge de réfrigérant supplémentaire	kg/m	0035 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
Raccords de tuyauterie — Dénivelé — UI - UE — Max.	m	20
Accessoires standard — Installation manual		1
Accessoires standard — Étiquette de charge de réfrigérant		1
Accessoires standard — Étiquettes multilingues de gaz à effet de serre fluorés		1
Accessoires standard — Drain cap		3
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240
Accessoires standard — Drain plug		1

Remarques du tableau

(1) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement

(2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.

(3) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.