
VSH XPress Inox coude 45° FØ 42

Le VSH XPress R2712 est une courbe à 45° en acier inoxydable avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à chaque application envisageable.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension





6190162
Type R2712

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	45 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Rayon de la courbe	51 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 2	42 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Longueur	116 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	56,4 Millimetre
Forme	Courbe	Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 1	26,4 Millimetre
Reducing	✖	Longueur connexion 2	62,6 Millimetre
Excentrique	✖	Longueur utile connexion 2	32,6 Millimetre
Système orienté	✔	Medium temperature (continuous)	-35|135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 40		
Raccordement 2	coin conique		
code de contour	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✔		
Haute résistance à la traction	✔		
QA Gastec	✖		
Certifié KIWA	✔		
Avec isolation thermique	✖		

avec emballage	✖
Etiquette VdS	✔
Limité	✖
With connection indicator	✖
Avec vidange	✖
Avec dégazeur	✖
Etiquette FM	✔
Etiquette LPCB	✔
Etiquette ULC	✖
Etiquette UL	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖