

Gialix

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE

Corps de chauffe en fonte ou acier



De 0,7 à 196 kW

NOUVEAU

GIALIX MT avec modulation électronique de la puissance

GIALIX 2 CIRCUITS avec 2 régulations indépendantes



**Le choix judicieux de ses composants
et sa conception intelligente en font une chaudière
parfaitement fiable et silencieuse**

*La solution d'appoint incontournable
aux énergies renouvelables*

(bois, biomasse, pompe à chaleur, solaire...)



Désignation	Puissance (kW)	Tension	Section mini câble puissance (mm²)	Disjoncteur de protection (A)	Sonde extérieure	Sonde ECS	Référence
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE POUR CONSTRUCTIONS NEUVES ET PETITS LOGEMENTS							
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE AVEC SONDE EXTÉRIEURE							
Gialix 6 MA	0,7 - 6	230V-mono	6	32	•	□	131407

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MURALES DOMESTIQUES ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT pour plancher chauffant ou radiateurs							
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE							
Gialix 12 MA mono	4 - 12	230V-mono	16	63	□	□	131414
Gialix 18 MA tri	3 - 18	400V-tri	6	32	□	□	131920

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE AVEC SONDE EXTÉRIEURE ET SONDE ECS							
Gialix 12 MA Confort + mono	4 - 12	230V-mono	16	63	•	•	131413
Gialix 12 MA Confort + tri	3 - 12	400V-tri	4	25	•	•	131415
Gialix 18 MA Confort + mono	4 - 18	230V-mono	25	100	•	•	131921
Gialix 18 MA Confort + tri	3 - 18	400V-tri	6	32	•	•	131919
Gialix 24 MA Confort + tri	4 - 24	400V-tri	10	50	•	•	131416

NOUVEAU : RÉGULATION ÉLECTRONIQUE MODULATION ÉLECTRONIQUE DE LA PUISSANCE							
Gialix 6 MT mono	2 - 6	230V-mono	6	32	•	□	131434
Gialix 12 MT mono	3 - 12	230V-mono	16	63	□	□	131431
Gialix 12 MT Confort + mono	3 - 12	230V-mono	16	63	•	•	131433
Gialix 12 - 2 circuits Confort + mono	2 x (2 - 6)	230V-mono	16	63	• x 2	□ x 2	131435

• compris dans la référence

□ possible en option

— impossible



**Une gamme murale
de 0,7 à 196 kW
pour le domestique
et le tertiaire**



Demandez
notre documentation Gialix

Désignation	Puissance (kW)	Tension	Section mini câble puissance (mm²)	Disjoncteur de protection (A)	Sonde extérieure	Sonde ECS	Référence
-------------	----------------	---------	------------------------------------	-------------------------------	------------------	-----------	-----------

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MURALES DOMESTIQUES ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT pour radiateurs uniquement

RÉGULATION ÉLECTRO-MÉCANIQUE

Gialix 12 C mono	6 - 12	230V-mono	16	63	—	—	131411
Gialix 18 C tri	6 - 18	400V-tri	6	32	—	—	131918

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MURALES TERTIAIRES - NON ÉQUIPÉES HYDRAULIQUEMENT (corps de chauffe en acier)

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

Gialix 36 MA tri	24 - 36	400V-tri	16	80	—	—	131417
Gialix 48 MA tri	36 - 48	400V-tri	25	100	—	—	131418
Gialix 72 MA tri	48 - 72	400V-tri	35	125	—	—	131419
Gialix 120 MA tri	96 - 120	400V-tri	70	250	—	—	131420
Gialix 196 MA tri	140 - 196	400V-tri	120	400	—	—	131423

Accessoires Gialix

TA - Thermostat d'ambiance	710043
TH - Thermostat d'ambiance avec horloge	710044
TH radio - Thermostat d'ambiance sans fils RNC	710172
Sonde extérieure (pour Gialix MA et MT)	710157
Dossieret écarteur pour Gialix	710217

Accessoires pour la production d'ECS (pour Gialix 12 à 196 MA et MA+ UNIQUEMENT)

Sonde ECS pour Gialix MA (intégrée dans MA + sauf 6 MA)	710029
Vanne 3 voies directionnelle à ressort de rappel (pour Gialix de 12 à 24 kW) (en prévoir 2 pour Gialix 2 circuits 12 MT)	710098
Ballons réchauffeurs ECS	

LA FONTE* au service de la plus performante des chaudières électriques

- Robuste et anti-corrosion
- Durable dans le temps
- 100 % recyclable
- Moulé, monobloc, intègre et reçoit tous les composants hydrauliques, et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de fuite.

corps de
chauffe EN FONTE
GARANTI
20 ans

