



Plaque d'habillage Geberit Duofix pour WC suspendu



UTILISATION

- Pour un habillage monocouche des parois Geberit Duofix
- Pour le montage sur des bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma 8 cm et une largeur de bâti-support de 50 cm
- Pour montage sur bâti-supports Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Omega 12 cm

- Ne convient pas pour vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

CARACTÉRISTIQUES

- Vissable avec des vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Construction sans impact environnemental
- Incombustible
- Type H2 selon EN 520+A1
- Perçages existants pour raccordements pour WC suspendu

- Découpes pour trappes de visite repérées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3.5 N/mm²

INFOS

- Utiliser des vis pour plaque d'habillage Geberit pour visser les panneaux

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.855.00.1	130	46	1.8