

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Chargeur

GAL 18V-40



Le chargeur 18 V compact

Les caractéristiques les plus importantes

Courant de charge	4 A
Tension de charge de la batterie	14,4 – 18 V

Référence 1 600 A01 9RJ

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension de charge de la batterie	14,4 – 18 V
Courant de charge	4 A
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %)	24/35 min
Temps de charge approx. pour capacité 3,0 Ah (80 % / 100 %)	36/50 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %)	48/65 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %)	60/70 min
Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %)	72/95 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 4.0Ah	48/65 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 8.0Ah	113/124 min
Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 12.0Ah	162/172 min
Poids	0,55 kg
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	140 x 250 x 95 mm
Tension de la batterie	18,0 V

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Compact : son design moderne en fait un chargeur très compact
- Avec son courant de charge de 4 A, il recharge une batterie GBA 18V 4.0Ah à 80 % en seulement 48 minutes et une batterie GBA 18V 2.0Ah à 80 % en 24 minutes
- Compatible avec toutes les batteries du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare

