Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**Float switch**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99023672

L'interrupteur à flotteur MS 1 ACS est la solution idéale pour contrôler les liquides ayant des exigences élevées en matière sanitaire, par exemple dans les puits, les usines d'embouteillage et les réservoirs d'eau potable.

Le MS1 ACS a été spécialement conçu pour une utilisation dans les applications d'eau potable et alimentaires.

Avec le certificat ACS pour eau potable, cet interrupteur robuste et durable, offre une sécurité supplémentaire.

Liquide:

Température liquide maximum:	70 °C

Technique:

Certifications sur plaque signalétique:	CE
Certifications pour l'eau potable:	ACS
Sortie signal:	Commutateur SPDT

Matériaux:

Boîtier:	PP
Surface de câble:	TML-B

Donnée électrique:

Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Câble inclus (Oui/Non):	O
Longueur du câble:	10 m
Prise d'alimentation:	cable without connector
Tension nominale minimale CC:	4.00 V
Tension nominale maxi CC:	250.00 V

Autres:

Poids net:	1.38 kg
Poids brut:	1.5 kg
Volume d'expédition:	0.005 m3

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Float switch MS1 ACS, 10m cable
Code article:	99023672
Numéro EAN::	5712605288237
Technique:	
Certifications sur plaque signalétique:	CE
Certifications pour l'eau potable:	ACS
Sortie signal:	Commutateur SPDT
Matériaux:	
Boîtier:	PP
Surface de câble:	TML-B
Liquide:	
Température liquide maximum:	70 °C
Donnée électrique:	
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Câble inclus (Oui/Non):	O
Longueur du câble:	10 m
Prise d'alimentation:	cable without connector
Tension nominale minimale CC:	4.00 V
Tension nominale maxi CC:	250.00 V
Autres:	
Marque:	Grundfos
Poids net:	1.38 kg
Poids brut:	1.5 kg
Volume d'expédition:	0.005 m3

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026