

Le T-plus est a été conçu pour effectuer des piquages parfaits rapidement et facilement, alors que l'installation reste en service.

La conception est unique en son genre et répond précisément aux exigences des installateurs et de leurs clients. La combinaison d'un plongeur, d'un percuteur et d'un déclencheur pose une nouvelle norme dans la réalisation de piquages sur des installations en service.

Le nouveau mécanisme de piquage (le déclencheur) est synonyme de montage parfait, partout, à chaque fois. Une fois la goupille retirée, la charge se déclenche et le percuteur file vers l'avant. Il pratique une découpe propre dans la conduite et réalise la dérivation. Cela permet de réaliser des piquages même lorsque l'espace disponible est restreint. Un marteau n'est désormais plus nécessaire.

Avantages

- Permet des économies de temps et de coûts de montage.
- Permet de pratiquer des dérivations tandis que l'installation est toujours en charge.
- La vidange est inutile, donc l'air et les saletés ne peuvent pas pénétrer dans l'installation.
- Une dérivation parfaite à chaque fois grâce au déclencheur.
- Piquage réalisé aisément, même lorsque l'espace est restreint.
- Etanchéité optimale.
- Revêtement anti-corrosion.
- Le T-plus est livré avec un déclencheur et est à utilisation unique.

Caractéristiques techniques

Pour tubes en acier à paroi mince pour chauffage central (St33, St34, St35, St37), tubes en acier inoxydable (1.4401, 1.4521) et tubes en cuivre (R290, R250):

- Tuyaux en acier à paroi mince pour chauffage central suivant NEN 1982, EN 10305 et DIN 2391.
Numéros de matériau: 1.0033 (St33), 1.0031, 1.0034 (St34), 1.0214, 1.0308 (St35), 1.0220, 1.0225, 1.0237 et 1.0261.
- Tuyaux en cuivre suivant EN 1057 dur (R290) et demi-dur (R250).
- Tuyaux en acier inoxydable suivant NEN 1982, EN 10312 et DIN 2391 en acier AISI 316 (1.4401) et AISI 444 (1.4521).
- Pression de service maximale: 16 bar.
- Température de service maximale: 130 °C.
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50%.




Description	T-plus laiton 42 x Rp 3/4"		
Code	90542		
EAN	08712874905429		
Modèle	<u>T-plus, laiton</u>		
Ø Tube externe [mm]	42		
Prise pour dérivation	Rp 3/4"		
Convient pour	Acier à paroi mince		✓
	Cuivre		✓
	Inox	-	
Epaisseur max. admissible	Acier à paroi mince [mm]	1,50	
	Cuivre [mm]	1,50	
	Inox [mm]	-	
Couple de serrage [Nm]	10		



T-plus, laiton - Dimensions

Type	Dimensions							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F + 13 [mm]	K [mm]	M [mm]
T-plus 14 x G 1/2 M	75	17	13	48	35	141	66	21
T-plus 15 x G 1/2 M	75	17	13	51	35	141	66	21
T-plus 16 x G 1/2 M	75	17	12	46	35	141	66	21
T-plus 18 x G 1/2 M	88	24	14	51	40	154	66	21
T-plus 22 x G 1/2 M	88	24	15	58	40	154	66	21
T-plus 28 x Rp 3/4	105	29	22	76	57	171	66	21
T-plus 35 x Rp 3/4	108	30	25	82	56	174	66	21
T-plus 42 x Rp 3/4	115	35	29	89	63	181	66	21



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Selle de piquage
Nom du produit	T-plus laiton 42 x Rp $\frac{3}{4}$ "
Marque	FLAMCO
type produit	T-plus
Code	90542
EAN	08712874905429

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Matériel de qualité	Autre
Qualité de matière	Autre
Insertion de matériaux	Autre
Traitement de la surface	Laqué
Approprié pour diamètre de tube	Autre
Convient pour tube de diamètre externe	42 Millimetre
Convient pour tube de diamètre externe	42 - 42 mm
Montage sur le tube	Clamp connection
Adapté pour tube ondulé	Non
tirez fixe	Non
non abîmé	Non
Avec tondeuse	Oui
Avec fonction de blocage	Non
Nom. diamètre interieur	3/4" (20)
Label de contrôle KIWA	Oui
Diamètre extérieur tube	26.9 Millimetre
Équipements au gaz QA	Non
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Approuvé par le NCP	Non
Étiquette FM	Non
Branch angle	90 Degrees
Étiquette UL	Non
Pression de service à 20 grC Max	25 Bar
label-ULC	Non
Nombre de niveaux	2
Température maximum moyenne (en continu)	-10 Degrees celsius
label-VdS	Non
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	130 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 130 °C
Approbation du LPCB	Non
Bride de la plage de pression	PN 16
Valeur Zeta	0
Largeur	63 Millimetre
Article de la scène sous pression	PN 16
Durée de connexion 1	115 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	181 Millimetre
Longueur du terminal 2	63 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	63 Millimetre
Longueur de la borne 3	89 Millimetre
Longueur de travail 3	89 Millimetre
Couleur	Grís

Certifié VdS	Non
Label de contrôle KIWA	Non
Équipements au gaz QA	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)
[EU Declaration of Conformity](#)
[Certificat KIWA](#)
[Zertifikat SINTEF](#)
[Zertifikat SVGW](#)
[UKCA Declaration of Conformity](#)
[DWG](#)
[STEP](#)
[RFA](#)
[Brochure](#)
[T-plus - ball valve version \(wmv\)](#)
[T-plus - ball valve version \(.zip\)](#)
[T-plus \(wmv\)](#)
[T-plus \(.zip\)](#)
[T-plus - install video \(mp4\)](#)
[T-plus - iinstall video \(.zip\)](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr