



PROTECTION DES RÉSEAUX

FOURREAU DE PROTECTION JAUNE (BARRE)

TPC ET FOURREAUX DE PROTECTION DE COULEURS



- Le fourreau de protection jaune est utilisé pour la protection des conduites de gaz.
- L'emboîtement est facilité grâce au manchon.

- Matière :** PEHD
- Diamètres :** DN 90 au DN 250 mm
- Normes :** NF EN 61386-24
- Conditionnement :** Barres de 6 m
- Type de pose :** Souterraine



PROTECTION DES RÉSEAUX

FOURREAUX DE PROTECTION DE COULEURS



- Les fourreaux de protection de couleurs sont utilisés pour la protection de câbles et canalisations enterrés.
- Ils sont **annelés** à l'extérieur, **lisses** à l'intérieur afin de permettre un bon glissement du câble.

- Matière :** PEHD
- Diamètres :** DN 40 au DN 50 mm
- Normes :** NF EN 61386-24
- Conditionnement :** Couronnes de 25 et 50 m
- Type de pose :** Souterraine



LE SAVIEZ-VOUS ?

Gamme de fourreaux de protection

Les fourreaux de protection sont destinés à plusieurs applications :

- Réseaux électriques : **TPC ROUGE** ●
- Réseaux gaz : **JAUNE** ●
- Réseaux d'adduction d'eau potable : **BLEU** ●
- Réseaux télécoms : **VERT** ●
- Réseaux domotiques : **BLANC** ○



BARRES

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement
3447640022202	2220	FOURREAU DE PROTECTION Ø 90 JAUNE B6M EN	966
3447640022257	2225	FOURREAU DE PROTECTION Ø 110 JAUNE B6M EN	630
3447640021298	2129	FOURREAU DE PROTECTION Ø 160 JAUNE B6M EN	312
3447640022318	2231	FOURREAU DE PROTECTION Ø 200 JAUNE B6M EN	120
3447640011299	1129	FOURREAU DE PROTECTION Ø 250 JAUNE B6M EN	120



COURONNES

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement
3447640155672	15567	Ø 40 VERT C25M	600
3447640155689	15568	Ø 40 VERT C50M	600
3447640022363	2236	Ø 40 BLEU C25M	600
3447640022370	2237	Ø 40 BLEU C50M	600
3447640022332	2233	Ø 40 BLANC C25M	600
3447640022349	2234	Ø 40 BLANC C50M	600
3447640155696	15569	Ø 50 VERT C25M	900
3447640155702	15570	Ø 50 VERT C50M	900
3447640022516	2251	Ø 50 BLEU C25M	900
3447640022523	2252	Ø 50 BLEU C50M	900
3447640022486	2248	Ø 50 BLANC C25M	900
3447640022493	2249	Ø 50 BLANC C50M	900